


	1	2	3	4	
A					A
B					B
C					C
D					D
E					E
F					F

investitor:

OBČINA BREŽICE  
Cesta prvih borcev 18  
Brežice

projektant:



savaprojekt

krško

družba za razvoj, projektiranje,  
konzalting, inženiring d.o.o.

Cesta krških žrtev 59  
8270 Krško  
Slovenija

del objekta:

vrsta načrta/prikaza:

1/4 – NAČRT ARHITEKTURE

del načrta/prikaza:

vrsta risbe:

HEME OBRTNIŠKIH IZDELKOV

ime in priimek:

A. Jovanović, u.d.i.s.

id. številka:

IZS S-0630

OVP:

Tomislav Čakardić, u.d.i.a.

ZAPS 0108 A

SP:

B. Šalamon, m.i.a.

št. načrta/prikaza:

SPK-1/4

datum:

julij 2014

merilo:

1: 20

št. projekta:

14028-CO

vrsta projekta:

IZP

vrsta načrta:

1

št. risbe:

004

št. lista:

01

sprem.:

0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

1

2

3

A4

1

2

3

4

VSE MERE JE POTERBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A

A

**VZ4 - zunanja vrata**svetla mera: L: 105 cm  
H: 215 cmkom.: 1      leva: 1  
desna: 0

Izdelava novih enokrilnih vrat iz hrastovega lesa 1. kvalitete  
 Obojestransko plohasta vrata  
 Vmesna toplotna izolacija iz mineralne volne  
 Kovano okovje brez podboja  
 Obdelava: rahlo lužena, tonirano z lazuro (bajc), oljana z  
 oljem z rjavim pigmentom (npr. Osmo).


**Okovje:**

- nova nasadila iz patinirane medenine;
- nove kovane kljuke;
- cilindrična ključavnica;

Detajl vrat uskladiti s projektantom in ZVKDS

B

C

točne dimenzije vrat prilagoditi  
obstoječemu kamnitemu okvirju

C

D

D

**VZ6- vhod v recepcijo**svetla mera: L: 260 cm  
L1: 120 cm  
H1: 215 cm  
H2: 255 cmkom.: 1      leva: 0  
desna: 1

Enokrilna steklena vrata v stekleni steni,  
 z zunanjimi dvokrilnimi lesenimi polkni  
 leseni hrastovi okvirji, iz hrastovega lesa prve kvalitete,  
 vrata v lesenem hrastovem podboju

**Steklo:**

- dvoslojno toplotnoizolacijsko steklo (4-12-4)

**Polkna:**


zunanja dvokrilna ploha vrata,  
 polkna kot plohasta vrata

**Okovje:**

- nova nasadila iz patinirane medenine;
- nove kovane kljuke;
- cilindrična ključavnica;

E

F



70 120 70  
 260

E

F

**A01/04**

Detajl vrat uskladiti s projektantom in ZVKDS


1

4

VSE MERE JE POTERBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A

A



### VZ7 - vhod na dvorišče

svetla mera: L: 160 cm  
H: 215 cm

kom.: 1      leva: 0  
desna: 1

Enokrilna steklena vrata,  
leseni hrastovi okvirji, iz hrastovega lesa prve kvalitete,  
vrata v lesenem hrastovem podboju

Steklo:  
- dvoslojno toplotonoizolacijsko steklo (4-12-4)

Nadsvetloba:  
leseno fiksno okno izvedeno ločeno od vrat  
odpiranje na ventus  
okvirji v enakem slogu in barvi kot vratni elementi  
Steklo: - dvoslojno toplotonoizolacijsko steklo (4-12-4)  
dim. 136/55


Detajl vrat uskladiti s projektantom in ZVKDS

C

C

D

D



### V3 - notranja vrata - trgovina

svetla mera: L: 85 cm  
H: 200 cm

kom.: 1      leva: 1  
desna: 0

Izdelava novih enokrilnih vrat iz hrastovega lesa 1. kvalitete  
Lesen okvir iz hrastovega lesa 1. kvalitete  
Obdelava vrat iz kasetiranih polnil, obojestransko  
Obdelava: rahlo lužena, tonirano z lazuro (bajc), oljana z  
oljem z rjavim pigmentom (npr. Osmo).

Okovje:  
- nova nasadila iz patinirane medenine;  
- nove kovane kljuke;  
- cilindrična ključavnica;

Detajl vrat uskladiti s projektantom in ZVKDS

E

E

F

F

1

2


3

4

VSE MERE JE POTERBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A

A

**V4 - notranja vrata v stekleni steni**

svetla mera: L: 250 cm  
L1: 120 cm  
H: 215 cm

kom.: 1

Enokrilna steklena vrata v stekleni steni

Enokrilna nihajna vrata, iz kaljenega in lepljenega stekla d=18 mm;  
steklo se pritruje točkovno v strop in v tla;  
vrata vpeta s skritimi panti npr. Dorma Universal PT10 in PT20;  
vrata se odpirajo nihajno,  
svetla širina odprtine vrat min. 120cm;  
delitev po shemi

B


B

C

C

D

D

**V5 - notranja vrata v stekleni steni**

svetla mera: L: 130 cm  
L1: 100 cm  
H: 215 cm

kom.: 1

Enokrilna steklena vrata v stekleni steni

Enokrilna nihajna vrata, iz kaljenega in lepljenega stekla d=18 mm;  
steklo se pritruje točkovno v strop in v tla;  
vrata vpeta s skritimi panti npr. Dorma Universal PT10 in PT20;  
vrata se odpirajo nihajno,  
svetla širina odprtine vrat min. 120cm;  
delitev po shemi

E

E

F

F

**A03/04**

1

4

1

2


3

4

VSE MERE JE POTERBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A

A



## V6 - notranja vrata - sanitarije

svetla mera: L: 90 cm  
H: 215 cm

kom.: 1      leva: 2  
desna: 1

Izdelava novih enokrilnih vrat iz hrastovega lesa 1. kvalitete  
Lesen okvir iz hrastovega lesa 1. kvalitete  
Obdelava vrat iz kasetiranih polnil, obojestransko  
Obdelava: rahlo lužena, tonirano z lazuro (bajc), oljana z  
oljem z rjavim pigmentom (npr. Osmo).

## Okovje:

- nova nasadila iz patinirane medenine;
- nove kovane kljuke;
- cilindrična ključavnica;

Detajl vrat uskladiti s projektantom in ZVKDS

B


B

C

C

D

D



## O1 - okno trgovine/recepcije

svetla mera: L: 110 cm  
H: 180 cm

kom.: 1

Enojno dvokrilno okno z nadsvetlobo,  
krilo razdeljeno na 3 polja, vsa polja s prečniki,  
iz hrastovega lesa prve kvalitete.  
Krila odpiranje po vertikalni osi, nadsvetloba na ventus.

## Steklo:

- dvoslojno toplotnoizolacijsko steklo (4-12-4)

## Okovje:

- nova nasadila in olive iz patinirane medenine;
- okovje s ključavnico

točne dimenzije okna prilagoditi  
obstoječemu kamnitemu okvirju

Slog oken, detajli in material identičen že obnovljenim na  
vzhodnem traktu (viteška dvorana)

Detajl okna uskladiti s projektantom in ZVKDS

E

E

F

F

1

4

VSE MERE JE POTERBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

A


B

C

D

E

F



### SS1 - predelna sanitarna stena

dim: 215/215

kom.: 1

Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (Max ali enakovredne kvalitete) deb. 14 mm z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox).

Stena dvignjena 10 cm nad tlakom, skupne viš. 215 cm, vgrajenih stransko v zid in v tlak, v čelnih stenah vgrajena drsna vrata šir. ~75 cm.

Oprema: kovinska kljuka zaobljene oblike (kromirana), zaskočna ključavnica z "metuljčkom" - na notr. strani in s cilind. vložkom - "enotni ključ" zunaj; na notr. strani obešalnik - kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa).

Detajl stene in barvo uskladiti s projektantom in ZVKDS

A


B

C

D

E

F



### SS2 - predelna sanitarna stena

dim: 207/215

kom.: 1

Leva: 1

Desna: 1

Stene sanitarnih kabin iz kompaktnih laminatnih plošč (Max ali enakovredne kvalitete) deb. 14 mm z veznimi elementi (tipskimi iz sistemskega programa) iz nerjavečega jekla (Inox).

Stena dvignjena 10 cm nad tlakom, skupne viš. 215 cm, vgrajenih stransko v zid in v tlak, v čelnih stenah vgrajena drsna vrata šir. ~75 cm.

Oprema: kovinska kljuka zaobljene oblike (Hoppe - kromirana), zaskočna ključavnica z "metuljčkom" - na notr. strani in s cilind. vložkom - "enotni ključ" zunaj; rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle, na notr. strani obešalnik - kljukica (ali enakovredno okovje iz sistemskega programa).

Detajl stene in barvo uskladiti s projektantom in ZVKDS

A05/04