


OPOMBA:

pri globinah manj kot 80 cm nad temenom cevi
oz. pri križanju z ostalimi komunalnimi in energetskimi vodi
ali kot zaščita pred vzgonom podtalnice



min. arm. beton
Beton C20/25, armatura kvalitete B500
Mreža Q283 (na sredini)

\varnothing (mm)	a (cm)	b (cm)	s (cm)	e (cm)	h1 (cm)	h2 (cm)	potreben beton
200	40	10	10	10	20	30	0,110 (m3/m)
250	50	10	10	10	27	38	0,156 (m3/m)
300	55	10	10	10	32	43	0,190 (m3/m)
350	60	10	10	10	36	48	0,210 (m3/m)
400	66	10	10	10	40	52	0,240 (m3/m)
450	72	10	10	10	45	56	0,270 (m3/m)
500	77	10	10	10	49	61	0,300 (m3/m)
600	108	10	20	15	52	69	0,550 (m3/m)
700	119	10	20	15	60	78	0,640 (m3/m)

investitor: OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

objekt: Razširitev pokopališča Brežice

projektant:  **savaprojekt**
družba za razvoj, projektiranje,
konzalting, inženjring d.o.o.
Cesta krških zrinov 59
8270 Krško
Slovenija

del objekta:
vrsta načrta/prikaza: 3-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

ime in priimek: OVP: Tatjana Zupančič, g.t.
id. številka: IZS G-9349
OP/OPDN: Tatjana Zupančič, g.t.
SP: IZS G-9349

del načrta/prikaza: 3/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE

vrsta risbe: SCHEMA OBBETONIRANJA CEVI

št. načrta/prikaza: SPK-3/2 datum: junij 2016 merilo: št. projekta: 15199-20 vrsta projekta: PZI vrsta načrta: 3/2 št. risbe: 014 št. lista: 01 sprem.: 0

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.