








Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
temelj gabionov - tip 1 (1 kos)					
1		10	2.74	1760	4822.40
2		10	1.84	1760	3238.40
3		12	6.00	1033	6198.00
temelj gabionov - tip 2 (1 kos)					
1		10	2.84	330	937.20
2		12	6.00	412	2472.00
3		10	2.72	660	1795.20
Palice - izvleček					
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]		
S 500					
10	10793.20	0.65	7004.79		
12	8670.00	0.92	7976.40		
Skupaj					14981.19

Za vkopane AB elemente se lahko uporabi beton C25/30 XC2 PV-I. Za AB elemente, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom (izmenično mokro-suho, zmrzal, ...) pa je potrebno uporabiti beton s klasifikacijo C30/37 XC4 XF1(XF3) PV-II. Podložni beton je lahko kvalitete C12/15. Kvaliteta armature mora biti S500-B. Krovni sloj naj bo vsaj 40mm (kjer je zaradi tanjših elementov to težko izvesti, naj krovni sloj znaša vsaj 30mm).

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:		OBČINA BREŽICE Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice		objekt:		Razširitev pokopališča Brežice .											
projektant:		<div><div><div>savaprojekt krško</div></div><div>družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. cesta krških žrtev 59 8270 Krško Slovenija</div></div>		del objekta:		.											
				vrsta načrta/prikaza:		3 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI											
				del načrta/prikaza:		3/1 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ											
ime in priimek:		id. številka:		vrsta risbe:		ZIDOVI – TEMELJI GABIONOV – ARMATURA											
OVP:		Tatjana Zupančič, g.t.		IZS G-9349													
OP/OPDN:		Goran Šalamon, u.d.i.g.		IZS G-1290													
SP:		Luka Gramc, u.d.i.g.		.													
št. načrta:		datum:		merilo:		št. projekta:		vrsta projekta:		vrsta načrta:		št. risbe:		št. lista:		sprem.:	
SPK-3/1		april 2016		1:50		1,5,1,9,9,-,2,0		-P,Z,I		-3,1		-0,0,2		-0,1		-0	