



VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTAI			
OZNAKA	ŠP.SPS.2	ŠTEVILLO KOSOV	1
SPLOŠNO	Sanitarna stena z 2x enokrilnimi vrati.		
1 - STENE IN VRATA	Stene in vrata so iz enotnega materiala - iz toplotno vezočih smol, homogeno ojačenih s celuloznimi vlakni (kot MAX ploščé) . Ploščé imajo integrirano dekorativno površino z obarvanim in z melaminom impreginiranim papirjem debelina 13 mm. Stene in vrata so višine 210 cm, 10 cm nad tlemi pritrjene na nožne stojke (npr. Trespa Virtuon, Unicolors K 90.0.0 ali enakovredno) .		
2 - OKOVJE	Okovje iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) , kot npr. PBA ali enakovredno v kombinaciji s pohištvirnimi cevni dim. 30x30x3 mm, pritrjenimi v zid in v ploščo z vijaki. RF odpiralo - pritrjeno v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila : RF indikator - pritrjen v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila. RF kotni elementi - pritrjeni v zid in ploščo z vijaki. RF nožne stojke - pritrjene z vijakom v ploščo; tečaji - samozapirajoči - pritrjeni v ploščo z vijaki; RF obešalo fiksirano na vratno krilo cca 150 cm nad spodnjim robom krila		
OPOMBE	STENE SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI ODPRTINI! IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT. IZVAJALEC DEL MORA VSE MERE PREVERITI NA MESTU PO IZVRŠENIH GRADBENIH DELIH. VZOREC IN BARVO POTRDI ARHITEKT.		

OPOMBE	DIMENZIE OBSTOJEČIH/NOVIH ZIDOV IN ODPRTIN MORA IZVAJALEC DEL PRED IZVEDBO OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTAI OKNA SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI OKENSKE ODPRTINEI
--------	---

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.							
Investitor:		Objekt:		Vrsta nšbe:		Sheme oken in vrat	
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18		Il. faza: šola		ZAPS 1227			
8230 Brežice		OP:		ZAPS 1227			
projektant:		SP:		ZAPS 1227			
vsta načrta:		datum:		št. načrta/priloga:		vsta proj.:	
1/1 - NAČRT ARHITEKTURE		sept. 2018		1:50		PZI	