

[illegible]

VSE MERE JE POTREBNO PRED IZVEDBO PREVERITI NA LICU MESTAI									
OZNAKA	ŠE1.SPS.4		ŠTEVILO KOSOV		3		MERA		70/210cm
SPLOŠNO	Sanitarna stena								
1 - STENE IN VRATA	Stene in vrata so iz enotnega materiala - iz toplotno vezočih smol, homogeno ojačenih s celuloznimi vlakni (kot MAX plošče) . Plošče imajo integrirano dekorativno površino z obarvanim in z melarnimom impregniranim papirjem debelina 13 mm. Stene in vrata so višine 210 cm, 10 cm nad tlemi pritrjene na nožne stojke (npr. Trespa Virtuon, Unicolors K 90.0.0 ali enakovredno) .								
2 - OKOVJE	Okovje iz nerjavečega jekla v kovinski barvi (brušeno) , kot npr. PBA ali enakovredno v kombinaciji s pohištvenerini cevmi dim. 30x30x3 mm, pritrjenimi v zid in v ploščo z vijaki. RF odpiralo - pritrjeno v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila : RF indikator - pritrjen v ploščo z vijaki cca 90 cm nad spodnjim robom krila; RF kotni elementi - pritrjeni v zid in ploščo z vijaki; RF nožne stojke - pritrjene z vijakom v ploščo; tečaji - samozapirajoči - pritrjeni v ploščo z vijaki; RF obešalo fiksirano na vratno krilo cca 150 cm nad spodnjim robom krila								
OPOMBE	STENE SE PRILAGAJAJO DEJANSKI VELIKOSTI ODPRTINI IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT. IZVAJALEC DEL MORA VSE MERE PREVERITI NA MESTU PO IZVRŠENIH GRADBENIH DELIH. VZOREC IN BARVO POTRDI ARHITEKT.								