



O B Č I N A
BREŽICE
OBČINSKI SVET

**ODLOK O SPREMENAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O SPREJETJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA OBRTNIŠKO CONO BREŽICE**

- druga obravnav

**BREŽICE, OKTOBER 2011
11. REDNA SEJA**

POBUDNIK: Občina Brežice

• datum pobude: 16. 12. 2010

PREDLAGATELJ: ŽUPAN

IZDELOVALEC: PROPLAN, Ivanka Kraljič s.p., Kovinarska 9, Krško


POTEK POSTOPKA: REDNI POSTOPEK – druga obravnavo

NAČIN SPREJEMA: z večino opredeljenih prisotnih članov Sveta

UVODNIČAR: URŠKA KLENOVŠEK

PRILOGE:

- Sklep in obrazložitev
- Usklajen predlog Odloka
- Grafična priloga



ŽUPAN

Šifra: 3505-7/2010

Datum: 27.10.2011

OBČINSKI SVET OBČINE BREŽICE

Zadeva: **Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta Obrtna cona Brežice - druga obravnava**

V prilogi vam na podlagi 33. člena Statuta Občine Brežice (Ur.I.RS, št. 10/09, 3/10) pošiljam v obravnavo in sprejem usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Obrtna cona Dobova.

Občinskemu svetu predlagam v sprejem naslednji

SKLEP:

Sprejme se usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta Obrtna cona Brežice v drugi obravnavi.

OBRAZLOŽITEV:

Predmet sprejema je Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta Obrtna cona Brežice (v nadaljevanju SDZN). Na 9. redni seji Občinskega sveta dne 5.9.2011 so bili v prvi obravnavi predstavljeni razlogi in namen ter predmet oz. vsebina predmetnega prostorskega akta. Predstavljene so bile tudi vse faze postopka priprave akta do faze javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SDZN, skupaj s stališči do pripomb z javne razgrnitve. Občinski svet je v prvi obravnavi sprejel dopolnjen osnutek SDZN in stališča do pripomb z javne razgrnitve.

V skladu s prejetimi stališči je bil izdelan predlog predmetnega akta, ki je bil 17.10.2011 posredovan v pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora. Zakonski rok za podajo mnenj je 30 dni od prejema vloge.


Ker bi si kar nekaj subjektov želelo pridobiti gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo novega Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice (1.1.2012), kar je neposredno vezano na predmetni akt SDZN, je letega potrebno sprejeti v najkrajšem možnem času. S tem namenom je pristojna strokovna služba pristopila k sprejemanju akta še pred prejemom vseh mnenj nosilcev urejanja prostora, je pa le-te pozvala in z njimi uskladila še nekatere potrebne popravke ter jih zaprosila za predhodno izdajo mnenj.

Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj se akt dopolni z morebitnimi dodatnimi zahtevami nosilcev urejanja prostora ter se pripravi usklajen predlog SDZN, nato pa se končni odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občinskemu svetu Občine Brežice predlagam, da v drugi obravnavi sprejme usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju Zazidalnega načrta Obrtna cona Brežice.

Pripravila:
Tanja Zupan,
Svetovalka II

Namestnica vodje oddelka za
prostorsko načrtovanje in razvoj:
Katja Pongračič



Župan Občine Brežice:
Ivan Molan

Na podlagi pettega odstavka 61. člena v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVCO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 5/10) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na ... redni seji dne sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

1. člen (splošne določbe)

S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in srednjoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 (z dne 29. 3. 1991), Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 11/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 104/04, 123/04, 104/04, 10/04/09) spremeni in dopolni Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (Uradni list RS, št. 38/11 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – popr., v nadaljevanju Odlok o ZN). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (v nadaljevanju SDZN) je izdelal PROPLAN, Ivanika Kraljič, s.p., Krško pod številko SDZN-02/1.

2. člen (vsebina)

SDZN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjim vsebino:

(A) Odlok o SDZN

(B) Besedilo

(C) Kartografski del

- Izsek iz prostorskih sestavin planinskih aktov občine Brežice 1:50000
- Izsek iz urbanistične zasnove za mesto Brežice 1:5000
- Načrt parcele z mejo območja urejanja in mejo območij UE 1:2500

(D) Priloge

- Sklep o priprave sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice
- Odločba MOP
- Izvleček iz planskega akta
- Povzetek za javnost
- Obrazložitev in utemeljitev SDZN
- Stotkovne podlage
- Smernice za načrtovanje
- Mnenja rošilcev urejanja prostora
- Seznam spremenih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN.

V 2. členu Odloka o ZN se briše tekst, ki se glasi: »In pravilnikom o izvajанию zazidalnega načrta, ki je sestavni del zazidalnega načrta.«

3. člen (meja območja)

V 3. členu Odloka o ZN se dodajo novi čerti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»Območje urejanja s SDZN obsegata cca 16,0 ha skupne površine.

Severno mejo SDZN predstavlja severna meja zazidljivega zemljišča, na zahodni strani poteka po Cesti bratov Milavcev proti jugu, potem se odcepí na vzhod po Obrtni ulici in

spet proti jugu po ulici Ob stadionu ter naprej proti vzhodu po Finžgarjevi ulici vse do Ceste svobode, ki je meja na vzhodu območja.

SDZN se nanašajo na vse parc. št. navedene v prejšnjih odstavkih tega člena, razen območij, za katera so do sedaj že bile sprejetе spremembe ZN, in sicer:

- območje bencinskega servisa OMV in poslovno servisnih ter trgovskih objektov (Uradni list RS, št. 6/93) na parc. št.: del 676/4, del 678/3, 675/9, 676/2, 679/1, 661/43, 661/21, 661/41, del 781 k.o. Črnc, za katero območje velja določbe Odloka o ZN pod podnaslovom SDZN bencinski servis in poslovno obrta območja;
- območje Terra – gradnja večstanovanjskih objektov in vrstnih hiš (Uradni list RS, št.: 64/08) na parc. št.: 663/13, 663/15, 663/16, 664/8, 664/9, 665/10, 665/13, 671/18, del 669/14, 669/16, 669/2, 669/3, 669/20, 665/12, 664/10, 665/16, 665/15, 665/11, 666/9, 665/9, 664/7, 664/4 vse k.o. Črnc, in še 787/18, del 787/48, k.o. Šentilenart, za katero območje velja določbe Odloka o ZN pod podnaslovom SDZN večstanovanjsko območje Terra. SDZN se v tem delu nanašajo le na določbe o nezahtevnih in enostavnih objektih, ki se črtajo.
- območje Integrala - tehnični pregledi z okolišem (Uradni list RS, št. 661/99) na parc. št.: 666/10, 666/11, 666/12, 666/14, 666/13, 776, 664/2, 663/7 vse k.o. Črnc, za katero območje velja določbe Odloka o ZN pod podnaslovom SDZN Integral Brežice, razen v delu lokacije bivšega bencinskega servisa Petrol na parc. št. 777, 666/2, k.o. Črnc. Spremembe na območju bivšega bencinskega servisa Petrol se nanašajo le na določila glede vrste dejavnosti, graderij in objektov, ostala določila niso predmet SDZN.
- območje Regulator, na parc. št. del. 158/3, 159/6 k.o. Črnc, kjer je Odlok o ZN prenehal veljati s spremembo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavnimi dolgoročnega in srednjoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list RS, št. 8/10).«

4. člen (regulacijski elementi)

Za 3. členom Odloka o ZN se doda nov 3. a člen, ki se glasi:

- »Območju SDZN so za ureditev parcel in oblikovanje objektov uporabljeni naslednji regulacijski elementi:
- **gradbeni liniji** je črta, na katero morajo biti delno ali v celoti z eno fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
 - **gradbena meja** je črta, katere novozgrajeni ozioroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.
 - **faktor zazidanosti zemljišča** za gradnjo (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem) in celotno površino zemljišča (parcele namenjene gradnji). V izračunu FZ se upoštevajo nezatančni in enostavni objekti ter vsi ostali spremnijoči objekti na predmetnem zemljišču (parceli).
 - **faktor izrabe zemljišča** namenjene gradnji (FI) je razmerje med brutno torisno površino etaž objekta nad nivojem terena in površino zemljišča (parcele) namenjene gradnji. Nezahtevni in enostavni objekti ter vsi ostali spremnijoči objekti na parceli se v izračunu FI ne upoštevajo.
 - **kolenčni zid** je višina zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. plosča) do pregiba strehe (stika poševne strehe in vertikale zunanjne stene).«

5. člen (ureditvene enote)

Za novin 3. a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

- »Območje SDZN se deli na ureditvene enote (v nadaljevanju UE), in sicer:
- UE1 – območje stanovanjske gradnje s spremnijočimi dejavnostmi (območje SDZN, razen UE2, 3, 4),

- UE2 – po osnovnem ZN: del kareja F (parc. št. 655/1, 657/1, 658/2, 659/1, 661/31, 661/45, 661/46, 661/47, 661/48, 659/17 vse k.o. Črnc) in del kareja E (parc. št. 673/7, 673/8, 675/6, 675/7, 676/3, 678/2 vse k.o. Črnc),
- UE3 – omogočje obstoječih obratov Roloplast in Dekordes (parc. št. 669/14, 669/15, 671/24 vse k.o. Črnc),
- UE4 – omogočje zaprite bencinske črpalki Petrol ob Cesti bratov Milavec (parc. št. 666/2, 777 vse k.o. Črnc).«

6. člen

(vrste dejavnosti, gradenj in objektov - splošno)

Za novim 3.b členom se doda nov 3.c člen, ki se glasi:
 »Vrste dejavnosti, gradenj in objektov so določene po posameznih UE.
 V vseh UE so dovoljene obstoječe, legalno umешčene dejavnosti. Nove dejavnosti, navedene po posameznih UE, so dovoljene ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- da se na parceli za gradnjo in/ali javni površini zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost,
- da dejavnosti ne presegajo III. stopnjo varstva pred hrupom ter zakonsko dovoljenih meji onesnaževanja okolja (smrad, plini, prah, odpadne vode ipd.)
- da za dejavnosti ni potrebno izvesti postopek presoje vplivov na okolje po predpisih s področja varstva okolja.

 Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno zadrževati pod enotno konstrukcijo strehe, upoštevajoč tlakinske velikosti posameznega objekta, navedene v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).«

7. člen

(UE1 - območje stanovanjske gradnje s spremijajočimi dejavnostmi)

Za novim 3.c členom se doda nov 3.č člen, ki se glasi:

»OBMOČJE: zajema celotno območje SDZN, razen UE2,3,4

VRSTE DEJAVNOSTI:

- stanovanja,
- poslovno-storitveno-obrtne dejavnosti, kot spremijajoče dejavnosti (npr. kemična cistinica, pisarniške dejavnosti, tiskarstvo, pekarstvo, frizer, šiviljstvo, računalništvo, popravlja id.),
- vse dejavnosti v povezavi z infrastrukturnim opremljanjem (napajanjem) območja SDZN in sosednjih območij (promet, komunala, elektrika, telekomunikacije...).

VRSTE GRADENJ:

- gradnja novega objekta (trgovina, gostinstvo ...),
- rekonstrukcija objekta (tudi adaptacija, sanacija, prenova),
- spremembna namembnosti dela stanovanjskega objekta – dovoljena je v skladu z vse dejavnosti in dovoljenimi vrstami objektov,
- spremembna namembnosti dela ali celotnega nestanovanjskega objekta – dovoljena je v skladu z dovoljenimi vrstami dejavnosti in dovojenimi vrstami objektov,
- redna vzdrževalna dela na objektu,
- investicijska vzdrževalna dela na objektu,
- vzdrževalna dela v javno korist.

VRSTE OBJEKTOV:

- Na območju UE1 so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomera (Ur. list, RS, št. 33/03, 78/05 popr.):
- stanovanjske stavbe (od katere se vsaj polovica uporabne površine (upoštevajoč dozidave in nadzidave) uporablja za bivanje),
 - nestanovanjske stavbe (na podlagi grafične priloge iz osnovnega ZN),

- gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane poti, parkirišča, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovod za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja ipd.).
- Na območju UE1 so dovoljeni nezahtevni objekti in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08, v nadaljevanju Uredba), in sicer:

NEZAHTEVNI OBJEKTI

- Dovoljeni so vsi razen: bazne postaje, antenskega droga, prostora za telekomunikacijsko opremo, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, pomola, prijavnice in objektov za telekomunikacijsko opremo.
- ENOSTAVNI OBJEKTI**
- Dovoljeni so:
- objekti za lastne potrebe, in sicer: nadstrešek rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mala lokalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, enotažni pritilni objekti in utjerna dvorišča,
 - pomožni infrastrukturni objekti, in sicer: pomožni cestni objekti (objekt za odvodnjava ceste, objekt javne razsvetljave), pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, mala komunalna čistilna naprava, ekološki otok, cestni priključek) pomožni objekti za spremjanje stanja okolja in vrtina ali vodnjak, potrebnna za raziskave,
 - spominska obeležja,
 - urbana oprema.
- Začasni objekti niso dovoljeni.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV

Tipologija zazidave:

- samostojče enostanovanjske stavbe, dvojčki, vrstne hiše,
- na parceleh, kjer je na podlagi grafičnih prilog ZN predvidena gradnja vrstnih hiš, je dovoljena tudi gradnja samostojčih enostanovanjskih stavb in dvojčkov pod pogojem izvedbe racionalne parcelacije (glej določbe tega odloka o parcelaciji).

Velikost in zmogljivost objekta:

Horizontalni gabarit objekta:

- za novo gradnjo so določeni v grafični prilogi osnovnega ZN, dovoljene so tolerance do +2,0 m, dovoljeno je graditi manjše objekte od grafično prikazanih, dozidave so dovoljene do največ 40% površine osnovnega objekta. določenega v grafičnih prilogah osnovnega ZN
- na parceleh, kjer se izvede nova parcelacija z namenom gradnje samostojčih enostanovanjskih stavb in dvojčkov, je dovoljeno izstopanje iz osnovne oblike nadstropje, ali je od nje manjša, dovoljeno je izstopanje ostalih pogojev (odmiki, faktor izkorisčenosti...), na parceleh, kjer je na podlagi grafičnih prilog ZN predvidena gradnja vrstnih hiš in kjer se izvede nova parcelacija z namenom gradnje samostojčih enostanovanjskih stavb in dvojčkov, je dovoljeno odstopanje od vrnsa v grafični prilogi.

Vertikalni gabarit objekta:

- maksimalna višina stavb je 12,00 m nad koto obstoječega, naravnega terena, dovoljena so odstopanja v primeru postavitev dimnikov in ventilacijskih kanalov,
- dovoljeno je graditi klet ali več kletnih etaž, ki so popolnoma vkopane v teren ali največ 60 cm nad obstoječim, naravnim terenom,
 - višina dozidav ne sme presegati višino osnovnega objekta,
- Obljkovanje zunanjé podobe objekta:**
- Konstrukcija: prost.

- **Kota pritličja:** največ 60 cm nad koto obstoječega, naravnega terena, pri dozidavanju se praviloma uskladi s koto pritličja osnovnega objekta.
- **Streha:**
 - pri novogradnjah je dvokapnica ali večkapnica z možnostjo kombiniranja z ostalimi oblikami streh največ do 30% strešne površine; naklon strehe se poenoti z naklonom sosednjih objektov v neposredni bližini,
 - pri dozidavanju legatno zgrajenih objektov je poteg dvokapnice in večkapnice skrite za horizontalnim vencem; naklon strehe dozidave se poenoti z naklonom strehe osnovnega objekta,
 - pri rekonstrukciji celotne strehe in nadzidavi celotnega legalno zgrajenega objekta so oblike streh dovoljene, kot pri novogradnjah; naklon se poenoti z naklonom osnovnega objekta ali z naklonom sosednjih objektov v neposredni bližini,
 - pri dozidavanju so dovoljena odstopanja glede oblike in naklona strehe le pri nadstreških pred vhodom v stavbo, ki sodijo v enostavne objekte,
 - pri dvojčkih in vrstnih hišah so oblike in nakloni streh poenoteni,
 - na strehe je dovoljeno postavljati sončne kolektorje, ki s svojo višino ne smejo presegat višine siemena in morajo biti na poševnih strehah nameščeni vzporedno z naklonom strešine,
 - pri legalizacijah objektov, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem tega odloka, se lahko upoštevata oblike in naklon že zgrajenih (obstoječih) streh teh objektov.
- **Kritina:**
 - temne barve,
 - prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov,
 - pri dozidavanju je vrsta in barva kritine poenotena s kritino osnovnega objekta,
 - pri dvojčkih in vrstnih hišah morajo biti kritina poenotena,
 - pri legalizaciji objektov, ki so bili zgrajeni pred sprejetjem tega odloka, se lahko upošteva kritina že zgrajenih (obstoječih) streh teh objektov.
- **Kolenčni zid:** skupaj s kapno lego največ do 1,4 m.
- **Fasade:** ometane ali kombinacija ometa z drugimi materiali s tem, da prevladuje omet. Dovoljena je uporaba pastelnih tonov barv (tople zemeljske barve), uporaba intenzivnih tonov pa je prepovedana. Pri dvojčkih in vrstnih hišah morajo biti fasade iz enakega materiala, dovoljene so različne pastelne barve.
- **Osnovitev podstrešij:** frčade in strešna okna
- **Legi objekta na zemljišču:**
 - gradbeni liniji sosednjih objektov v neposredni bližini.
 - **Gradbena meja:** novogradnja, dozidava in nadzidava naj bo 2,0 m oddaljena od parcelene meje, če ni drugače določeno. Če so odmiki stavb od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je potrebno pridobiti soglasje soseda ozitoma upravljavca prometne in/ali komunalne infrastrukture. Hkrati mora odmik zagotoviti vzdrževanje objekta na lastni parceli in upoštevati varstvene zahteve (pozarne, sanitarne, svetlobno-tehnične zahteve, intervencijske poti). Pri dvojčkih in vrstnih hišah je dovoljeno smiselnno odstopanje od navedenih določil glede na medsebojni stik objektov in posledično dovoljeno gradnjo na meji parcele.
 - **Oddaljenost od sosednjega objekta:** najmanj tolikšna, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarstveni, sanitarni in drugi pogoj in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru lastne parcele objekta. Pri dvojčkih in vrstnih hišah je dovoljeno smiselnino odstopanje od navedenih določil glede na medsebojni stik objektov in posledično dovoljeno gradnjo na meji parcele (faktor izrabe): največ 1,0.
- **Stopnja izkoriscenosti zemljišča/gradbene parcele (faktor izrabe):** največ 0,6.
- **Faktor zazidave parcele:** največ 0,6.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI, KI SO PO DEFINICIJI STAVBE

Tipologija zazidave: samostojecje stavbe, lahko se stikajo z osnovnim objektom.

Velikost in zmogljivost objekta:

Horizontalni gabarit objekta: upoštevati dimenzije določene v Uredbi

Vertikalni gabarit objekta: upoštevati dimenzije določene v Uredbi

Oblikovanje zunanjje podobe objekta:

- Konstrukcija: v skladu z osnovnim objektom, pri nadstrešnicah je lahko lesena, betonska, ali kovinska. Lesena in kovinska konstrukcija pri nadstrešnicah je v temnejših tonih. Pri kovinski konstrukciji je dovoljena tudi svetlo siva barva.

Streha:

- usklajeno z osnovnim objektom, dovoljene so tudi ravne (naklona do 8°) in zakrivljene strehe ter večkapnice.
- pri legalizaciji objektov, ki so zgrajeni pred sprejetjem tega odloka, se lahko upoštevata oblike in naklon že zgrajenih (obstoječih) streh teh objektov.
- Kritina:
- usklajeno z osnovnim objektom, dovoljena je tudi transparentna kritina, pri legalizaciji objektov, ki so zgrajeni pred sprejetjem tega odloka, se lahko upoštevata kritina že zgrajenih (obstoječih) streh teh objektov.
- Fasade: usklajeno z osnovnim objektom, lahko so lesene v temnejših tonih in kamnite

Legi objekta na zemljišču:

- **Gradbena linija:** ni določena.
- **Gradbena meja:** najmanj 1,5 m od parcelemeje, za manjše odmike je potrebno pridobiti soglasje soseda ozitoma upravljavca prometne in/ali komunalne infrastrukture.
- **OGRAJE IN OPORNI ZIDOV:**
 - ograje so praviloma v obliku živil meja, višine do 1,20 m.
 - oporni zidovi so kamnitvi, višine praviloma do 0,8 m.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV, KI NE SODIJO V NEZAHTEVNE IN ENOSTAVNE OBJEKTE

Za spremeljajoče objekte, kot so dravnice, garaze, ute, senčnice, lope, nadstrešnice ipd., ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne objekte po Uredbi (so večjih dimenziij od določenih v Uredbo), veljajo enaki pogoji kot za nezahtevne in enostavne objekte, razen:

Horizontalni gabarit objekta: prosti, upoštevajoč faktor zazidanosti na parceli.

Vertikalni gabarit objekta: dovoljeni so le pritlični objekti višine do 5,5 m.«

8. člen (UE2 - del kareja E in F po osnovnem ZN)

Za novim 3.č členom se doda nov 3.d člen, ki se glasi:
»OBMOČJE parc. št. 655/1, 657/1, 658/2, 659/1, 661/31, 661/45, 661/46, 661/47, 661/48, 659/17, 673/8, 675/6, 675/7, 676/3, 678/2, vse k.o. Čmnc.

VRSTE DEJAVNOSTI:

- storitveno-obrtni in oskrbne dejavnosti (npr. trgovina, gostinstvo, kemična čistilница, pisarniške dejavnosti, tiskarsvo, pekarstvo, frizer, šivljivo, računalništvo, popravila idr.),
- vse dejavnosti v povezavi z infrastrukturnim opremjanjem (napajanjem) območja SDZn in sosednjih območij (promet, komunala, elektrika, telekomunikacije...).
- gradnja novega objekta (tudi legalizacije, dozidave in nadzidave),
- rekonstrukcija objekta (tudi adaptacija, sanacija, prenova),
- odstranitev objekta,
- spremembna namembnosti objekta – dovoljena je v skladu z dovoljenimi vrstami dejavnosti in dovoljenim vrstami objektov,

- redna vzdrževalna dela na objektu,
- investicijska vzdrževalna dela na objektu,
- vzdrževalna dela v javno korist.

VRSTE OBJEKTOV:

Na območju UE2 so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. list, RS, št. 33/03, 78/05 popr.):

- gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane poti, parkirišča, prenosni vodovi in pripadajoči objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja ipd.),
- večnamenski objekti, to so objekti, ki se uporabljajo ali so projektirani za več namenov.

Na območju UE2 so dovoljeni nezahetni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahetnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju Uredba), in sicer:

NEZAHTEVNI OBJEKTI

Dovoljeni so: ograjje, pomožni infrastrukturi objekti in objekt za oglaševanje.

ENOSTAVNI OBJEKTI

Dovoljeni so:

- objekti za lastne potrebe, in sicer: nadstrešek, rezervoar za utekločjeni naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, enotažni pritični objekt in utrija dvorišča,
- pomožni infrastrukturni objekti, in sicer: pomožni cestni objekti (objekt za odvodenjavanje ceste, objekt javne razsvetljave), pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, tipska oziroma montažna greznica, mala vročevod), pomožni objekti za spremeljanje stanja okolja in vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,
- vsi zasečni objekti razen cirkusa in začasna tribuna,
- spominska obeležja,
- urbana oprema.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV

Tipologija zazidave:

- individualni prostostojajoči nestanovanjski objekti

Vertikalni gabarit objekta:

- horizontalni gabariti objekta se prilagodijo sosednjim objektom znotraj območja UE2, velikosti parcele za gradnjo, programu in tehnologiji dejavnosti v objektu, objekta znotraj območja UE2,

vsiinski gabariti objekta ne smejto biti višji od najvišjega sosednjega obstoječega dovoljena so odstopanja v primeru postavljive dimnikov, ventilacijskih kanalov ali strešnih elementov, ki so vezani na tehnologijo dejavnosti znotraj objekta,

dovoljeno je graditi klet ali več kletnih etaž, ki so popolnoma vkopane v teren ali naiveč 60 cm nad obstoječim, naravnim terenom,

Oblikovanje zunanjne podobe objekta:

- Konstrukcija: prost,
- Kot a pritličja: največ 60 cm nad koto obstoječega, naravnega terena,
- Streha:

- pri novogradnjah in rekonstrukcijah streh je dovoljena ravn straha (z minimalnim naklonom skritim v vencu objekta), ali se prilagodi obstoječim objektom v UE2.

- na strehe je dovoljeno postavljati sončne elektrarne (fotovoltaika) in/ali sončne kolektorje, ki s svojo višino ne smijo presegati višine siemerja in morajo biti na poštevni strelnah nameščeni izporedno z naklonom strešine.

Kritina:

- temne barve, oziroma se poenoti s kritino obstoječe pozidave v UE2.

- prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov,
- Fasade: prilagodi se obstoječi pozidavi v UE2.

Osvetlitev podstrešij: prost.

Lega objekta na zemljišču:

- Gradbena linija: pri novogradnjah praviloma slediti obcestnim gradbenim linjam sosednjih objektov v neposredni bližini.

- Gradbena meja: za novogradnje je 3,0 m oddaljenja od parcele meje, če ni drugače določeno. Če so odmiki stavb od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je potrebno pridobiti soglasje soseda oziroma upravljavca prometne in/ali komunalne infrastrukture. Hkrati mora odmik zagotoviti vzdrževanje objekta na lastni parceli in upoštevati varstvene zahieve (požarne, sanitarne, svetlobno-tehnične zankeve, intervencijske poti).

- Oddaljenost objekta od parcele meje oz. sosednjega objekta: omogočiti mora vzdrževanje stavbe in upoštevati varstvene pogoje (svetlobno-tehnični, sanitarni, požarni, intervencijske poti idr.).

Faktor zazidave parcele: največ 0,8.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV NADSTREŠKI IN ENOSTAVNI PRITLIČNI OBJEKT

Velikost in zmogljivost objekta:

- Horizontalni gabarit objekta: upoštevati dimenzije določene v Uredbi Konstrukcija: v skladu z osnovnim objektom, pri nadstrešnicah je lahko lesena, betonska ali kovinska. Lesena in kovinska konstrukcija pri nadstrešnicah je v temnejših tonih. Pri kovinski konstrukciji je dovoljena tudi svetlo siva barva.

- Streha: usklajeno z osnovnim objektom, dovoljene so tudi ravne (naklona do 8°) in zakrivljene strehe.

- Fasade: usklajeno z osnovnim objektom, dovoljena je tudi transparentna kritina.

Lega objekta na zemljišču:

- Gradbena linija: ni določena.

- Gradbena meja: najmanj 1,5 m od parcele meje, za manjše odmike je potrebno pridobiti soglasje soseda oziroma upravljavca prometne in/ali komunalne infrastrukture.

OGRAJE IN OPORNI ZIDOV

- Živa meja ali žičnata zaščitna ograja višine do 2,2 m,
- oporni zdov so kamnit, višine praviloma do 0,8 m.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO SPREMLJAJOČIH OBJEKTOV, KI NE SODIJO V NEZAHTEVNE IN ENOSTAVNE OBJEKTE

Za spremišajoče objekte, kot so garaže, ule, lope, nadstrešnice ipd., ki ne sodijo v nezahetne in enostavne objekte po Uredbi (so večji dimenzijsi od določenih z Uredbo), veljajo enaki pogoji kot za nezahetne in enostavne objekte, razen:

- Horizontalni gabarit objekta: prost, upoštevajoč faktor zazidanoosti na parceli.

Vertikalni gabarit objekta:

9. člen

(UE3 - območje obstoječih obratov Roloplast in Dekortes

Za 3.d členom se doda nov 3.e člen, ki se glasi:
»**OBMOČJE**: parc. št. 669/14, 669/15, 67/24 k.o. Črnc

VRSTE DEJAVNOSTI:

- primarno namenjeno proizvodnim dejavnostim,
- možno tudi storitveno-obštite in oskrbne dejavnosti (npr. trgovina, gostinstvo, kemična čistišča, pisarniške dejavnosti, tiskarstvo, pekarstvo, frizer, šiviljstvo, računalništvo, popravila in dr.),
- vse dejavnosti v povezavi z infrastrukturo (promet, komunala, elektrika, telekomunikacije...) opremjanjem (napajanjem) območja SDZN in sosednjih območij.

VRSTE GRAĐENJA:

- rekonstrukcija objekta (tudi adaptacija, sanacija, prenova),
- odstranitev objekta,
- spremembna namenljivosti objekta – dovoljena je v skladu z dovoljenim dejavnostim in dovoljenim vrstam objektov,
- redna vzdrževalna dela na objektu,
- investicijska vzdrževalna dela na objektu,
- vzdrževalna dela v javno korist.

VRSTE OBJEKTOV:

Na območju UE3 so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. list, RS, št. 33/03, 78/05 popr.):

- nestanovanjske stavbe (niso namenjene bivanju),
- gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane poti, parkirišča, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja ipd),
- večnamenski objekti, to so objekti, ki se uporabljajo ali so projektirani za več namenov.

Na območju UE3 so dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju Uredba), in sicer:
NEZAHTEVNI OBJEKTI

Dovoljeni so: ograje, pomožni infrastrukturi objekti in objekt za oglaševanje.
ENOSTAVNI OBJEKTI

Dovoljeni so:

- objekti za lastne potrebe, in sicer, nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nato, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, enotačni prilični objekt in utrjena dvorišča,
- pomožni infrastrukturni objekti, in sicer: pomožni cestni objekti (objekt za odvodenje ceste, objekt javne razsvetljave), pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, tipska oziora montažna greznica, mala komunalna čistilna naprava, ekološki otok, cestni priključek, priključek na vročevod), pomožni objekti za spremeljanje stanja okolja in vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, sponinska obeležja, urbana oprema.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH OBJEKTOV
Tipologija zazidave: individualni prostostojteči nestanovanjski objekti
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabarit objekta:
- skladno z grafično prilogi osnovnega ZN oziora gabariti obstoječega objekta.

- ali gradbeno inženirski objekti – parkirišče.«.

Za 3.d členom se doda nov 3.e člen, ki se glasi:
- skladno z gabariti obstoječega objekta.

Oblikovanje zunanjje podobe objekta:

- Konstrukcija: prost.
- **Kota prilica:** skladno z obstoječim objektom.
- **Streha:**
 - pri rekonstrukciji je dovoljena ravna streha (naklona do 8°), ali se ohranja obstoječi naklon,
 - na strehe je dovoljeno postavljati sončne elektrarne (fotovaltika) in/ali sončne kolektorje, ki s svojo višino ne presegajo višine streljena in morajo biti na poševnih strehah nameščeni vzoredno z naklonom strešine.
- **Kritina:**
 - temne barve, oziora se poenoti s kritino osnovnega (npr. pri rekonstrukciji) ali sosednjega objekta v neposredni bližini,
 - prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov,

Kolenčni zid:

- skupaj s kapno lego največ do 1,4 m.
- **Fasade:** prilagoditi obstoječi pozidavi.

Legi objekta na zemljišču:

- območju zemljišča: obranja se obstoječe stanje Stopnja izkorisčenosti zemljišča/gradbeni parcele (faktor izrabe); ohranja se obstoječe stanje Faktor razidave parcele: ohranja se obstoječe stanje.

OBLIKOVNI POGOJI ZA GRADNJO NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV

NADSTREŠKI IN ENOTAČNI PRITLIČNI OBJEKT

Velikost in zmogljivost objekta:

- Horizontalni gabarit objekta: upoštevati dimenzije določene v Uredbi Vertikalni gabarit objekta: upoštevati dimenzije določene v Uredbi

Oblikovanje zunanje podobe objekta:

- Konstrukcija: v skladu z osnovnim objektom, pri nadstrešicah je lahko lesena, betonska ali kovinska. Lesena in kovinska konstrukcija pri nadstrešnicah je v temnejših tonih. Pri kovinski konstrukciji je dovoljena tudi svetlo siva barva.
- Streha: usklajeno z osnovnim objektom, dovoljene so tudi ravne (naklona do 8°) in zakrivljene strehe.
- Fasade: usklajeno z osnovnim objektom, dovoljena je tudi transparentna kritina

Legi objekta na zemljišču:

- **Gradbena linija:** ni določena
- **Gradbena meja:** najmanj 1,5 m od parcele meje, za manjše odmike je potrebno pridobiti soglasje soseda oziora upravljavca prometne in/ali komunalne infrastrukture.

OGRAJE IN OPORNI ZIDOVII

Živa meja ali žičnata zaščitna ograja višine do 2,2 m,

- oporni zidovi so kamnitii, višine praviloma do 0,8 m.«

10. člen

(UE4 - območje nekdanje bencinske črpalki Petrol ob Cesti bratov Milavcev)

- (1) V 25. členu Odloka o ZN se v drugem odstavku pojem »nadomestna gradnja« nadomesti s pojmom »gradnja novih objektov.«
- (2) V 25. členu Odloka o ZN se v drugem odstavku črta pik drugega stavka in doda besedilo »ali gradbeno inženirski objekti – parkirišče.«.

11. člen
(uskladitev Odloka ZN s SDZN – nezahtevni, enostavni objekti)

- (1) V Odloku o ZN se v petem odstavku 45. člena besedilo: »nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in » črta.
- (2) V Odloku o ZN se besedilo drugega odstavka 47. člena, ki se glasi »- nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in vadbenih objektov, namenjenih obrambi ter zaščiti in reševanju, upoštevajoč določila 6. člena tega odloka;« črta.
- (3) V celoti se črta besedilo 54. člena Odloka o ZN.

12. člen (infrastruktурne ureditve območja)

- Za 3.e členom se doda nov 3.f člen, ki se glasi:
- »- dovoljene so novogradnje, rekonstrukcije (npr. preplastitev, razširitev voznišča...), dograditve in vzdrževanje dela na obstoječi prometni, energetski, komunalni, telekomunikacijski in drugi infrastrukturni,
- potrebno je upoštevati trase obstoječih vodov in predhodno pridobiti soglasje k projektom rešitvam,
 - gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih vodov je dovoljena le pod nadzorom in s soglasjem upravljalca,
 - za vsako širitev hidrantnih omrežij, povečanje profilov cevovodov vodoneprestnini in nepretičnih greznicah na praznjenje z odvozom na centralno kanalizacijo, priključitev večjih porabnikov vode in priključitev na kanalizacijsko omrežje, se izdela hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v vodooskrbnem sistemu s podatki o količinskem predviđenem odvzemtu pitne vode in v sistemu odvajanja in čiščenja.
 - vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, če ta obstaja, do izgradnje javne kanalizacije se odpadne vode lahko zbirajo v vodoneprestnini in nepretičnih greznicah na praznjenje z odvozom na centralno čistilno napravo,
 - padavinske odpadne vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin,
 - ciste padavinske vode se lahko zbirajo v kapnicah za zalivanje in sanitarno vodo.
 - potencialno onesnažene padavinske odpadne vode iz cest, parkirišč, garaž in ostalih utrjenih površin je potrebno pred izpustom prečistiti na standardiziranih levčih olj,
 - tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom očiščene do predpisane stopnje,
 - metorne in druge morebitne odpadne vode iz parcele in zunanjje ureditve ter priključka ne smejo biti speljane na ceste in v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa,
 - če zaradi gradnje pride do onesnaževanj javne površine, jo mora investor ali izvajalec očistiti
 - za vsakovo širitev, povečanje profilov cevovodov, priključitev na kanalizacijsko omrežje se izdela hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v sistemu odvajanja in čiščenja.,
 - zbiranje odpadkov se vrši po pogojih občinskih predpisov in navodilih upravljavaca.«

13. člen (rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi nesrečami)

Za 3.f členom se doda nov 3.g člen, ki se glasi:

»Prtipotresna varnost

Pri nãačovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg. Projektni pospešek taj je 0,250 g.

Požarno varstvo

- V okviru zaščite pred požarom se predvidijo naslednji ukrepi:
- požorno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnimi predpisi;
 - notranji cestni sistem mora omogočati dostop do objektov po utrjenih poteh, čimer se zagotavlja dostop do intervencijo in za razmeščanje opreme za hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine požarne vode;
 - medsebojna oddaljenost med objekti mora zagotoviti požarni varnost z odmikom večjim od 6,0 m (v enoti UE1 izjemoma lahko odmik manjši zaradi stanja na terenu - večji od 4,0 m) ali drugimi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt (npr. zid brez odprtih, fiksna zasteklitev, protipožarna stena, protipožarni prenez, ipd);
 - za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne varnosti, je treba v sklopu projektno dokumentacije PGD izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni pridobiti požorno soglasje k projektivnemu rešitvam pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti iznjati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje ni potrebno.
- Obramba in zaščita.**
V novih objektih je potrebna objačitev prve plošče tako da zadrži rušenje na njiju.
Zaključno se gradijo v objektih, ki so določeni s predpisi.«
- Arhitektonsko ovire**
Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom od 1:13 do 1:15.«

14. člen (parcelacija)

- Za 3.g členom se doda nov 3.h člen, ki se glasi:
- »(1) Dovoljena je nova določitev parcel za gradnjo. Praviloma se upošteva predvidena parcelacija iz graničnega dela osnovnega ZN, lahko pa se prilagodi obstoječi lastniški strukturi. Pri tem je potrebno upoštevati:
- v prostorski enoti UE1 je dovoljena delitev in združevanje parcel pod pogojem, da je minimalna površina vsake nove parcele za gradnjo 700 m². Velikost nove parcele za gradnjo je lahko do 15% manjša v primeru, da se izvede ustreznejša in racionalnejša delitev zemljišč (prilaganje obstoječi ali predvideni pozidavi, lastniškim mejam ipd.) Velikost parcel za gradnjo vrstnih hiš je lahko manjša.
 - v UE2, UE3 in UE4 delitev parcel v dovoljivo.
 - V UE2 se lahko parcelacija prilagodi obstoječi lastniški strukturi.
 - Vsaka parcele namenjena gradnji mora imeti dostop do javne ceste, vodovodni, električni in kanalizacijski priključek.
 - Pogoji za delitev parcel niso obvezujoči za parcele namenjene za grajenje javno dobro in gospodarsko javno infrastrukturo.
- (2) Novo parcelacijo, opredeljeno v prvih točkih tega člena, je potrebno predhodno uskladiti na Občini Brežice s pristojnim oddelkom za prostorsko planiranje in pridobiti soglasje komisije za nepremičnine.«

15. člen (obveznosti investitorjev pri izvajanjju SDZN)

- Za 3.h členom se doda nov 3.i člen, ki se glasi:
- »Če izkupu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primerem mestu, uporablja se za ureditev zelenici ali za sanacijo degradiranega prostora v občini Brežice.

Po končani gradnji je investitor dolžan sanirati poškodbe na cestisču prometnic in na sosednjih objektih, ki so nastale zaradi realizacije SDZN. Investitor je dolžan redno vzdrževati živo mejo in preprečevati njeno širjenje na prometne in ostale javne površine. »

16. člen

(**Končne določbe**)

Spremembe in dopolnitve Odloka o SDZN so na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora na Občini Brežice.

17. člen
(**nadzor**)

Nadzor nad izvajanjem SDZN opravljajo pristojne inspekcijske službe.

18. člen

(**prehodanje veljavnosti**)

Z dnem uveljavljivite tega odloka preneha veljati Pravilnik o izvajanju zazidalnega načrta za občino cono Brežice (št. proj. 505-U/69, marec 1972).

19. člen

(**začetek veljavnosti**)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 3505-7/2010
Brežice, dne

Župan Občine Brežice:
Ivan Molan

