
INVESTITOR:

Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice

POPIS NOTRANJE OPREME

VEČNAMENSKI DOM Cerklje ob Krki

NAČRT OPREME - REKAPITULACIJA

NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - pohištvo KS	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - zavesna tehnika KS	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - računalniška oprema KS	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - audio-video tehnika, ozvočenje, razsvetljava KS	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - pohištvo PGD	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - računalniška oprema KS	0,00
NOTRANJA OPREMA OBJEKTA - audio-video tehnika, ozvočenje PGD	0,00
SKUPAJ (€):	0,00
22% DDV (€):	
SKUPAJ Z 22% DDV (€):	

Mojca Hlastan, univ. dipl. inž. arh.

Krško, januar 2023

SPLOŠNO - velja za celotno pohištveno opremo objekta:

Vsa oprema navedena v spodnjem popisu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe o zelenem javnem naročanju: Priloga 8: Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo:

1. pohištvo je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti lesa in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi
2. delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
3. les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov
4. plastični deli s težo enako ali večjo od 50g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje
5. Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5% teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008 27: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R40, R42, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68, R50/53, R51/53, R52/53. Premazom ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: R60, R61, R62
6. Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višji od 8mg/100g suhe snovi.
7. adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10% mase hlapnih organskih spojin (HOS)
8. embalaža mora biti:
 - iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati,
 - iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih

Vse ponudbe morajo vsebovati tudi dokazila, da so zgoraj navedene zahteve dosežene (natančneje definirano v Uredbi o zelenem javnem naročanju)

Ponudnik mora upoštevati temeljne okoljske zahteve pri gradnji in vgradnji oz. montaži naprav in proizvodov, pri čemer mora zagotoviti, da bo zahtevana oprema skladna z zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kot izhaja iz zahtev v nadaljevanju, če ni v nasprotju z zahtevami iz popisa del in ostalo razpisno dokumentacijo.

6. člen Uredbe:

(2) Naročnik mora javno naročilo, ki vključuje predmet iz 4. člena te uredbe, oddati tako, da se v posameznem naročilu izpolni tisti cilj, ki je v nadaljevanju določen za ta predmet:

- 7. osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;**
- 8. delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov;**
- 9. delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;**
- 10. delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;**

***Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17,64/19 in 121/21);**

9. POHIŠTVO

Les in njegovi materiali morajo izvirati iz zakonitih virov.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.

Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oz. biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov: Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin. Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5% teže hlapnih organskih spojin, kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.

Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/20086.

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008.

Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100g suhe snovi ali 3,5 mg/h*m2 ali 0,1 ppm.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10% hlapnih organskih spojin.

Vso opremo pred izdelavo ali naročilom potrdi projektant. Oprema mora biti kakovostna, vsaj srednjega cenovnega razreda ter omogočati dolgotrajno uporabo z velikimi obremenitvami. Pred izdelavo ali naročilom opreme je potrebno preveriti dimezije prostora vgradnje- v kolikor odstopa prilagoditi opremo.

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - KLET						
K.01 - HODNIK						
GOB-1	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!		240	2	160	1
K.05 - PROSTOR ZA VAJE, PREMOR (UČILNICA)						
GOM-1	GARDEROBNA OMARA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. V NOTRANJOSTI 2 PREMIČNI POLICI (1X V ZGORNJEM + 1X V SPODNJEM DELU OMARE), POD ZG. POLICO DROG ZA GARDEROBNE OBEŠALNIKE. VRATA POLNA, SIMETRIČNA DVOKRILNA. OKOVJE (KOT BLUM), MINIMALNI ROČAJI IN KLJUČAVNICA. REGULACIJSKE NOGICE. VARNOSTNO OKOVJE ZA MEDSEBOJNO POVEZAVO POSAMEZNIH OMAR PROTI PREVRNITVI OZ. ZA PRITRDITEV V STENO. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA). TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI PROJEKTANT. PVC VLOŽEK ZA OBUTEV V VSAKI OMARI. OP. 2 OMARI IZVESTI Z OBDELANIM - VIDNIM HRBTIŠČEM!		90	60	190	6

POMv-2	PISARNIŠKA OMARA VISOKA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. V NOTRANJOSTI 5 PREMIČNIH POLIC. VRATA POLNA, SIMETRIČNA DVOKRILNA. OKOVJE (KOT BLUM), MINIMALNI ROČAJI IN KLJUČAVNICA. REGULACIJSKE NOGICE. VARNOSTNO OKOVJE ZA MEDSEBOJNO POVEZAVO POSAMEZNIH OMAR PROTI PREVRNITVI OZ. ZA PRITRDITEV V STENO. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA). TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI PROJEKTANT.	80	50	225	2
GOB-1	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	240	2	160	1
MASKA-1	PULT ZA GLEDALIŠKO MASKO + OGLEDALA IZVEDBA PO SHEMI!	235	45	75	2
MASKA-2	PULT ZA GLEDALIŠKO MASKO + OGLEDALA IZVEDBA PO SHEMI!	175	45	75	1
KL-1	GARDEROBNA KLOP STRANICE IN SEDIŠČE IZ VEZANE PLOŠČE DEB. 2cm. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA)	120	45	45	2
M-1	MIZA, PREKOPNA (ZLOŽLJIVA) MIZNA PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. PODNOŽJE: JEKLENO, POPOLNOMA ZLOŽLJIVO POD MIZNO PLOŠČO, Z MEHANIZMOM ZA ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE PODNOŽJA. V ČRNI BARVI. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA).	140	60	72	6

Sv-1	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV NASLON TAPECIRAN V ZRAČNI MREŽI, BREZ ROČNIH OPIRAL, MPD MEHANIZEM Z MOŽNOSTJO REGULACIJE, GUMIRANA KOLESA, STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol DELTA	61	57	90-100	8
Sv-2	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV, BREZ NASLONA SEDEŽ NASTAVLJIV PO VIŠINI, GUMIRANA KOLESA, STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol JURČEK			64-90	4
Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni				22
TBL	TABLA, BELA MAGNETNA, BELA LAKIRANA POVRŠINA, Z DRŽALOM ZA MARKERJE PO CELOTNI DOLŽINI	200	100		1
KOŠ-3	KOŠ ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV TRIPREKATNI INOX KOŠ S PVC POSODAMI, 2 15L + 20L, SIVE BARVE	78	25	40	1
KOŠ-D	KOŠ ZA DEŽNIKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 20L		fi 30		2

NAPISNA TABLICA	NAPISNA TABLICA Z OKVIRJEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA, BELO ZADNJO PLOŠČO IN PROZORNO SPREDNJO PLOŠČO. VKLJUČNO Z VIJAČNIM MATERIALOM. ZA OZNAKE PROSTOROV K.02, K.05, K.06.	15	15	3
----------------------------	---	----	----	---

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
--------	------	---------------------------------	------	--------	-----	-----

PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - PRITLIČJE

P.ZU.01 - NADSTREŠEK GLAVNEGA VHODA

INFO	INFO PANO - VITRINA (za razglasna in druga sporočila KS) VITRINA ZA PLAKATE / OBVESTILA ZA ZUNANJO UPORABO Z ALUMINIJ OKVIRJEM. VOGALI REZANI POD 45° KOTOM, S SREBRNO ANODIZIRANIM OKVIRJEM IN S 4MM KALJENIM VARNOSTNIM STEKLOM TER JEKLENO ZADNJO PLOŠČO. MOŽNOST PISANJA S POSEBNIMI MARKERJI IN UPORABA MAGNETOV. NOTRANJA GLOBINA OKVIRJA 25MM. ZA PRITRDITEV NA FASADNO STENO. S SILIKONSKIMI TESNILI. PROTIPOŽARNO ZAŠČITENO (EN 13501-1 CLASS C CERTIFIKAT) VELIKOST 8xA4 = 96,1 X 69,6cm	96,1	69,6	2,3	1
-------------	---	------	------	-----	---

P.02 - PRODAJA KART

POMn-3	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. ODPRT ELEMENT Z 1 POLICO. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	73	2
---------------	---	----	----	----	---

KPL-3	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	162	40	2,5	1
MP-1	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	140	60	75	1
Sv-1	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV NASLON TAPECIRAN V ZRAČNI MREŽI, BREZ ROČNIH OPIRAL, MPD MEHANIZEM Z MOŽNOSTJO REGULACIJE, GUMIRANA KOLESA, STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol DELTA	61	57	90-100	1
KOŠ-2	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA.		fi 30		1

P.03 - AVLA

VIT	RAZSTAVNA VITRINA IZVEDBA PO SHEMI!	90	210	30	2
------------	---	----	-----	----	---

FO	FOTELJ - ENOSED V TRPEŽNO TKANINO TAPECIRAN FOTELJ Z LESENIMI ROČNIMI OPIRALI, LESENO OGRODJE, TAPECIRAN SEDEŽ IN NASLON, BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM, IZBOR TKANINE POTRDI ARHITEKT. NOSILNOST DO 120KG. kot npr. fotelj FINDAHL by Hammel Me Tube (BOnami), fotelj MIR (Kamenarič) ali foteli RETRO (M Tom)	65	82	87	6
KM-1	MIZA KLUBSKA OKROGLA MIZNA PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. PODNOŽJE: OKROGLA KOVINSKA CENTRALNA NOGA Z OKROGLIM PODPORNIM KROŽNIKOM, KOMPLETNO PODNOŽJE V ANTRACIT BARVI, kot npr. podnožje Pedrali IKON 865. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA		fi 80	45	3
KOŠ-1	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI, S POTISNIM POKROVOM, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 28L				2
KOŠ-D	KOŠ ZA DEŽNIKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 20L		fi 30		1

P.04 - GARDEROBA

GARD	GARDEROBNI SPREJEMNI PULT + GARDEROBNA STOJALA IZVEDBA PO SHEMI!				1
-------------	--	--	--	--	---

Sv-2

STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV, BREZ NASLONA
SEDEŽ NASTAVLJIV PO VIŠINI, GUMIRANA KOLESA,
STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO
PO IZBORU, BARVNO TKANINE IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z
VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG.
kot npr. ERGOLES - pisarniški stol JURČEK

64-90

1

P.09 - ČISTILA

Č-VOZ	<p>ČISTILNI VOZIČEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - IZDELAN IZ VISOKOKAKOVOSTNEGA POLIPROPILENSKEGA KO-POLIMERA: ODPOREN NA UDARCE, LAHEK, NESTRUPEN, DA SE GA POPOLNOMA RECIKLIRATI. - MOČNA PLASTIČNA PODLAGA, KI MED ČIŠČENJEM PREPREČI KAKRŠNOKOLI KAPLJANJE NA TLA. - MOČAN IN PROTI RJI ZAŠČITEN RILSAN OKVIR. - DRŽALO ZA VREČKE 120 LITROV (BREZ POKROVA) Z ERGONOMSKO POTISNO PALICO; OPREMLJEN Z NOSILCEM VREČK IN OJAČITVAMI ZA DOLGOTRAJNO DELOVANJE. - DRŽALO ZA VREČKE JE NA VOLJO V RAZLIČNIH IZVEDBAH: 2 x 60 L in 40 L + 80 L. - DVE VEDRI 6 LITROV V RAZLIČNIH BARVAH ZA BARVNO LOČEVANJE KEMIČALIJ. - DVE VEDRI 15 LITROV, KI OMOGOČATA LOČEVANJE ČISTILNE RAZTOPINE OD VODE ZA IZPIRANJE, KAR ZAGOTAVLJA BOLJŠE REZULTATE ČIŠČENJA IN VIŠJO HIGIENO, PA TUDI VARČEVANJE Z VODO. - POTISNI OŽEMALEC. - DRŽALO ZA ROČAJ Z UNIVERZALNO GUMIJASTO OBJEMKO ZA RAZLIČNE PREMERE ROČAJEV. <p>npr. Morgan 1060 Filmop ali enakovredno</p>	1
POL	<p>STENSKA POLICA za čistila in pribor</p> <p>LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. TIPSKE KOVINSKE KONZOLNE NOSILCE. VIŠINA MONTAŽE 1,3M OD FIN. TLAKA IN 1,7M OD FIN. TLAKA.</p>	70 20 2 4

P.10 - PROSTOR ZA MEŠALNO MIZO

MP-1	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	140	60	75	2
Sv-1	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV NASLON TAPECIRAN V ZRAČNI MREŽI, BREZ ROČNIH OPIRAL, MPD MEHANIZEM Z MOŽNOSTJO REGULACIJE, GUMIRANA KOLESA, STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol DELTA	61	57	90-100	2

P.12 - VEČNAMENSKA DVORANA

Sn-2	STOL, NALAGALNI Z ROČNIMI OPIRALI. KOVINSKO OGRODJE V ČRNI BARVI, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT (MOŽNOST KOMBINACIJE VEČ BARV TKANINE). BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol LA FILO	227
-------------	---	-----

**P.13 - ODER,
P.14 - ZAODRJE**

Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni barvi	1
-------------	---	---

P.15 - VHOD NASTOPAJOČI, VNOS REKVIZITOV

KOŠ-3	KOŠ ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV TRIPREKATNI INOX KOŠ S PVC POSODAMI, 2 15L + 20L, SIVE BARVE	78	25	40	1
--------------	---	----	----	----	---

P.17 - PROSTOR ZA VAJO, ČAKANJE (VIP SOBA)

Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni				8
M-1	MIZA, PREKOPNA (ZLOŽLJIVA) MIZNA PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. PODNOŽJE: JEKLENO, POPOLNOMA ZLOŽLJIVO POD MIZNO PLOŠČO, Z MEHANIZMOM ZA ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE PODNOŽJA. V ČRNI BARVI. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA).	140	60	72	1

GOB-1	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	240	2	160	1
-------	---	-----	---	-----	---

P.18 - PRIROČNA KUHINJA

KUH-1	KUHINJSKI ELEMENTI IZVEDBA PO SHEMI!	<i>spodaj</i> 130+345+190 zgoraj 4 x 60	60 35	85 60	1
	HLADILNA VITRINA PROSTOSTOJEČA z dvema hladilnima področjema, z digitalnim upravljanjem vitrine in LED osvetlitvijo. Prostornina ca. 55 standardnih steklenic (0,75L). Temperatura hlajenja: zgoraj 4-18°C, spodaj 10-18°C. Oprema: lesene izvlečne police, prilagojene za vstavljanje steklenic, za vodoravno skladiščenje. Steklена vrata z UV zaščito s črnim okvirjem, desno odpiranje, nastavljive nogice vitrine s fino regulacijo. Kot npr: Hladilna vinska vitrina Dunavox Vinska vitrina DXFH-	48	48	130	1
	POMIVALNO KORITO Z ODCEJALNIKOM Enojno vsadno korito z odcejalnikom. Material kompozitni granit, črn. Dim posode 35 x 35 x 14 cm. Štirikotna oblika. Premer preliva 3,5". Kot npr: Genesis Amaro 130 G91 SS2	49	55	146	1
	KUHINJSKA ARMATURA Enoročna pipa za visokotlačni sistem, z dvema priključnima cevema, vključno s pripadajočimi pritrdili in tesnili. Iz medenine v črni barvi. Vrtljiv izliv 360°. Višina baterija ca. 26cm. Kot npr: Greatstore Kuhinjska armatura NOOK				1
	KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV Vgradni sistem za shranjevanje odpadkov, za omarico širine 60cm. 3 posode (1 x ca. 30L + 2x ca. 13L). Frontalni izvlek, mehko in samodejno zapiranje. Kot npr: Hailo koš za ločevanje odpadkov 3610631	57	40	45	1

	VGRADNI PROFESIONALNI - INDUSTRIJSKI POMIVALNI STROJ senso active poraba virov: s stalnim nadzorom vnosa umazanije v rezervoar in avtomatskim prilagajanjem porabe vode, 2 v 1 sistem dveh košar: zmogljivost pom. stroja se podvoji v primeru velike količine posode in pribora, tako da se hrati pomivata 2 košari poraba vode: 2L/košaro košara 500 x 500 mm priključna moč: 400V/6800W kapaciteta tanka: 10,6 L cikli: 60/90/120 sec. + posebni programi normalna kapaciteta: 60 košar / h, 2160 kozarcev / h možnost pretvorbe iz 400V v 230V <u>visiotronic-touch</u> upravljanje preko ekrana na dotik, <u>washsmart app</u> aplikacija za nadzorovanje stroškov, obveščanje, prikazovanje statusa naprave..., <u>clip-in roke</u> enostavno odstranjevanje pralnih in izpiralnih rok z enim klikom, <u>genius-X2</u> napredni filter s predpralno funkcijo, ki varčuje s porabo detergenta, <u>USB priklop</u> , <u>soft-start</u> zniža raven hrupnosti ob zagonu pomivalnega programa, <u>širokokotne šobe</u> , <u>hladno izpiranje</u> , <u>intenzivni program</u> , <u>higienski program</u> Kot npr: HOBART PROFELEX GLASSWASHER	60	60,3	82,5	1
	KUHALNA PLOŠČA Upravljanje senzorsko, na dotik, elektronsko. Število kuhališč 4. Funkcija samodejnega izklopa. Boost funkcija. Z elektronsko programsko uro s funkcijo izklopa po določenem času ter opomnik za vsako kuhališče. Skupna moč 6900W. Kot npr. Bosch indukcijska kuhalna plošča PVS645FB5E	58,3	51,3	5,5	1
	NAPA vgradna - slide out, iz inox-a, s 3 stopnjami hitrosti delovanja, max. Pretok zraka 305 m3/h. Vgrajen kasetni maščobni filter. LED osvetlitev. Moč motorja 250W. Kot npr: Faber Flexa NG W/X A60	60	28	17,5	1
S-VOZ	SERVIRNI VOZIČEK 2 ali 3 alu police. Ogrodje iz kovinskih cevi, prašno barvanih v matt črno barvo. Kot npr: Calligaris Giro ali Momax Arjen	86	50	72	2

RE-2

KOVINSKI REGAL - ODPRTA KUHINJSKA SHRAMBA

S 4 POLICAMI, PO VIŠINI NASTAVLJIVE POLICE, NOSILNOST
NA POLICO DO 150KG, KRIŽNE HRBTNE POVEZAVE,
KOVINSKE NOGICE ZA PRIVIJAČENJE V TLA, V ČRNI BARVI
kot npr. Ikea Bror

65

55

190

2

P.19 - SHRAMBA OPREME (MIZE, NALAGALNI STOLI)

M-1	MIZA, PREKOPNA (ZLOŽLJIVA) MIZNA PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. PODNOŽJE: JEKLENO, POPOLNOMA ZLOŽLJIVO POD MIZNO PLOŠČO, Z MEHANIZMOM ZA ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE PODNOŽJA. V ČRNI BARVI. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA).	140	60	72	36
MB-1	MIZA BARSKA - za catering, PREKOPNA (ZLOŽLJIVA) MIZNA PLOŠČA IZ KVALITETNE IN ODPORNE - NERECIKLIRANE PLASTIKE (100% ČISTI HDPE), KOVINSKO MIZNO PODNOŽJE, ZLOŽLJIVO OB MIZNO PLOŠČO, Z MEHANIZMOM ZA ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE PODNOŽJA. V ČRNI BARVI. S CERTIFIKATOM ZA JAVNO RABO: EN 15372. V KOMPLETU S PRIPADAJOČIM STRETCH - ELASTIČNIM PRTOV V TEMNO SIVI BARVI. kot npr. ZOWN NEW CLASSIC miza COCTAIL 80 ZOWN MAXCHIEF		fi 81,3	110	6

P.20 - PISARNA KS

MP-3-L	PISARNIŠKA MIZA (V SESTAVU S PRIKLJUČNO OMARICO OMN-P) MIZA JE NASLONLJIVA LEVA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	180	80	75	1
OMN-P	NIZKA PRIKLJUČNA OMARICA (V SESTAVU S PISARNIŠKO MIZO MP-3-L) LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. KOMBINACIJA PREDALOV IN ELEMENTOV Z VRATCI IN PREMIČNIMI POLICAMI V NOTRANJOSTI. ROZETA V KROVNI PLOŠČI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. KVALITETNO OKOVJE IN VODILA PREDALOV S STOPERJI. MEHKO ZAPIRANJE ZA OMARICE. TIPSKE STANDARDNE ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program GONZAGA COMPOSE	168	55	62	1
PRE	PREDALNIK NA KOLESIH, MEHKO ZAPIRANJE; LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. S KLJUČAVNICO, 3 PREDALI, KVALITETNA VODILA S STOPERJI, TIPSKE STANDARDNE ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. predalnik pisarniški program GONZAGA COMPOSE	43	44	57	1

KM-2	MIZA KLUBSKA KVADRATNA MIZNA PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. BELA BARVA. PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga VISTA	60	60	75	1
Sn-2	STOL, NALAGALNI Z ROČNIMI OPIRALI. KOVINSKO OGRODJE V ČRNI BARVI, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT (MOŽNOST KOMBINACIJE VEČ BARV TKANINE). BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol LA FILO				2
Sv-3	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV NASLON TAPECIRAN V ZRAČNI MREŽI, Z DVIŽNIMI ROČNIMI OPIRALI, LEDVENO OPORO. MPD MEHANIZEM Z MOŽNOSTJO REGULACIJE, NASLON NASTAVLJIV PO NAKLONU IN VIŠINI. GUMIRANA KOLESA, STABILNO KOVINSKO PODNOŽJE V ČRNI BARVI, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 100 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol ORION	60	67	105-117	1
POMv-1	PISARNIŠKA OMARA VISOKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 5 PREMIČNIH POLIC V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MEHKO ZAPIRANJE. TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	225	2

POMn-1	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. ODPRT ELEMENT Z 2 POLICAMA. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	118	3
KPL-1	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	242	40	2,5	1
GOB-2	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	80	1	160	1
KOŠ-2	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 12l		fi 30		1
KOŠ-D	KOŠ ZA DEŽNIKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 20L		fi 30		1
	OMARICA ZA HRAMBO KLJUČEV KOVINSKA OMARICA ZA SHRANJEVANJE DO 60 KLJUČEV, ZAKLEPANJE S KOVINSKO KLJUČAVNICO	26	12	34	1

splošno / skupno za prostore:

**NAPISNA
TABLICA**

NAPISNA TABLICA

Z OKVIRJEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA, BELO ZADNJO
PLOŠČO IN PROZORNO SPREDNJO PLOŠČO. VKLJUČNO Z
VIJAČNIM MATERIALOM.

ZA OZNAKE PROSTOROV P.06, P.07, P.08, P.09, P.10, P.11,
P.15, P.17, P.20.

15

15

9

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - MANSARDA						
M.01 - GLEDALIŠKI BALKON						
Sn-2	STOL, NALAGALNI Z ROČNIMI OPIRALI. KOVINSKO OGRODJE V ČRNI BARVI, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT (MOŽNOST KOMBINACIJE VEČ BARV TKANINE). BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol LA FILO					42
M.07 - HODNIK, PREDPROSTOR BALKONA						
KOŠ-1	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI, S POTISNIM POKROVOM, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 28L					1
KOŠ-D	KOŠ ZA DEŽNIKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 20L			fi 30		2

M.08 - SEJNA SOBA KS

Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni barvi				45
MP-4	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	120	60	75	23
GP	GOVORNIŠKI PULT IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB.19 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. PULT SESTOJI IZ KORPUŠOV LEVO IN DESNO D50/V120CM, MIZNE PLOŠČE Š80/GL50CM NA VIŠINI 90CM, IN PREDNJEGA KORPUSA 80/50CM 30CM NAD MIZNO PLOŠČO.	80	50	120	1
POMv-1	PISARNIŠKA OMARA VISOKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 5 PREMIČNIH POLIC V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MEHKO ZAPIRANJE. TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	225	3

POMn-1	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. ODPRT ELEMENT Z 2 POLICAMA. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	118	3
POMn-2	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 2 PREMIČNI POLICI V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	118	2
KPL-1	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	242	40	2,5	1
KPL-2	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	82	40	2,5	2
GOB-1	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	240	1	160	1

M.09 - SOBA DRUŠTEV

POMv-1	PISARNIŠKA OMARA VISOKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 5 PREMIČNIH POLIC V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MEHKO ZAPIRANJE. TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	225	4
POMn-3	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. ODPRT ELEMENT Z 1 POLICO. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	73	4
KPL-3	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	162	40	2,5	2
MP-3	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	180	80	75	1

Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni	6
-------------	--	---

GOB-2	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	80 1 160 1
--------------	---	---------------------------

KOŠ-2	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 12L	fi 30 1
--------------	--	--------------

M.10 - PISARNA KS (REZERVA)

POMv-1	PISARNIŠKA OMARA VISOKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 5 PREMIČNIH POLIC V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MEHKO ZAPIRANJE. TIPSKE STANDARDNE ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80 40 225 1
---------------	--	----------------------------

POMn-1	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. ODPRT ELEMENT Z 2 POLICAMA. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80 40 118 2
---------------	---	----------------------------

KPL-3	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	162	40	2,5	1
MP-2	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IZVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	160	80	75	1
Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438, v antracit sivi ali črni				2
GOB-2	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!	80	1	160	1
KOŠ-2	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 12L		fi 30		1

M.13 - ČAJNA KUHINJA

KUH-2	KUHINJSKI ELEMENTI IZVEDBA PO SHEMI!	<i>spodaj 120</i> <i>zgoraj 120</i>	<i>60</i> <i>35</i>	<i>85</i> <i>60</i>	1
	HLADILNIK PROSTOSTOJEČ s prostornino ca. 230L. Oprema: kovinska polica za steklenice, 4 steklene police, 5 posod v vratih, 2 prozorna predala spodaj, reverzibilni tečaji vrat, nastavljive nogice. Kot npr: Liebherr Ksl 2834	<i>55</i>	<i>63</i>	<i>140</i>	1
	POMIVALNO KORITO Enojno vsadno korito, brez odcejalnika. Material kompozitni granit, črn. Dim posode 38 x 38 x 16 cm. Štirikotna oblika. Premer preliva 3,5". Kot npr: Genesis Boogie 20 G91 SP1	<i>45</i>	<i>50</i>	<i>18</i>	1
	KUHINJSKA ARMATURA Enoročna pipa za visokotlačni sistem, z dvema priključnima cevema, vključno s pripadajočimi pritrdili in tesnili. Iz medenine v črni barvi. Vrtljiv izliv 360°. Višina baterija ca. 26cm. Kot npr: Greatstore Kuhinjska armatura NOOK				1
	KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV Vgradni sistem za shranjevanje odpadkov, za omarico širine 60cm. 3 posode (1 x ca. 30L + 2x ca. 13L). Frontalni izvlek, mehko in samodejno zapiranje. Kot npr: Hailo koš za ločevanje odpadkov 3610631	<i>57</i>	<i>40</i>	<i>45</i>	1
	INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA Upravljanje senzorsko, na dotik, elektronsko. Število kuhališč 2. Skupna moč 3500W. Kot npr. TESLA HI3200TB	<i>52</i>	<i>29</i>	<i>6</i>	1

splošno / skupno za prostore:

NAPISNA TABLICA	NAPISNA TABLICA Z OKVIRJEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA, BELO ZADNJO PLOŠČO IN PROZORNO SPREDNJO PLOŠČO. VKLJUČNO Z VIJAČNIM MATERIALOM. ZA OZNAKE PROSTOROV M.01, M.04, M.05B, M.08, M.09, M.10, M.11, M.12.	15	15	8
----------------------------	---	----	----	---

REKAPITULACIJA

=====

=====

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - PRITLIČJE						
P.12 - VEČNAMENSKA DVORANA						
ZAVESNA TEHNIKA	ZATEMNITVENA ZAVESA cca 1,00 x 3,80 m za 100% zatemnitev, dvojni nabor Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 20 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr DIMOUT KA-INTERNATIONAL RUMBA FR 300 cm 253 gr/m², zatemnitev 5/5		1		3,8	4
	ALU VODILO ZA ZATEMNITVENO ZAVESO dolžine 9,50 m1 kot npr QUADROPLUS 1300 črne barve		1			4

**P.13 - ODER,
P.14 - ZAODRJE**

ZAVESNA TEHNIKA	GLAVNI ZASTOR cca 4,75 x 3,70 m iz gledališkega žameta 400g/m s 100% naborom. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 20 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m Na straneh zarobljeno z enostranskim aplavznim robom 60 cm. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr VELOUR KA-INTERNATIONAL TIVOLI SILENCE FR 300 cm 400 gr/m ²	4,75	3,7	2
	VODILO FMS - RILOGA ZA GLAVNI ZASTOR dolžine 10,50 m1, profil minimalno 34x30 mm, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Prigraden elektromotorni pogon SHUTTLE M. Hitrost 15 cm/sec. Skupaj z noslici konstrukcije.	10,5		1
	DEKORATIVNI ZASTOR HARLEKIN cca 9,50 x 0,70 m iz gledališkega žameta 400g/m s 100% naborom. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. Kot VELOUR KA-INTERNATIONAL TIVOLI SILENCE FR 300 cm 400 gr/m ²	9,5	0,7	1
	ALU VODILO HARELKINA dolžine 9,50 m1 kot npr QUADROPLUS 1300 črne barve	9,5		1
	ZADNJI ZASTOR - HORIZONT cca 9,50 x 4,00 m iz črnega moltona 350g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 25 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m ² , 300 cm, 100% bombaž	9,5	4	1

ZADNJI ZASTOR - HORIZONT

cca 9,50 x 4,00 m iz belega moltona 350g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 25 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m², 300 cm, 100% bombaž

9,5

4

1

ALU VODILO - RILOGA ZA HORIZONT

dolžine 9,50 m, profil minimalno 34x40 mm, kpl. z vozički, vozički za 2x25 cm prekrivanja in vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Zapiranje na ročni poteg. Kot npr Alu karnisa TEATRO 8500

9,5

2

STRANSKA KRITJA

cca 1,60 x 4,00 m iz črnega moltona 300g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 25 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m², 300 cm, 100% bombaž

1,6

4

8

ALU VODILO - RILOGA ZA STRANSKA KRITJA

dolžine 10,5 m, profil minimalno 34x40 mm, kpl. z vozički, vozički za 2x25 cm prekrivanja in vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Premikanje na ročni poteg. Kot npr Alu karnisa TEATRO 8500

10,5

2

STRANSKA KRITJA - "NOGE"

cca 0,6 x 4,00 m iz črnega moltona 350g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm in vtisnjena kovinska očesa vsakih 25 cm s tekstilnimi vezicami. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m² 300 cm 100% bombaž

0,6

4

8

ROČICA ZA VPENJANJE IN DEMONTAŽO STRANSKIH ZAVES - "NOG"

kot npr RotoDraper ST-TRACK pomični 360°

8

STROPNA SUFITA

cca 10,50 x 1,90 m iz črnega moltona 350g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m², 300 cm, 100% bombaž

10,5

1,9

1

STROPNA SUFITA

cca 10,50 x 0,70 m iz črnega moltona 350g/m brez nabora. Zgoraj prišit tekstilni trak 4 cm. Spodaj izdelan žep 10 cm z utežno vrvico 200g/m. Tretirano za težko vnetljivost po DIN 4102-B1. kot npr gledališki MOLTON ± 60 m 300 gr/m², 300 cm, 100% bombaž

10,5

0,7

2

ALU VODILO STROPNIH SUFIT

s spuščnimi navojnimi palicami s stropa d = 3x 10,5 m1
kot npr QUADROPLUS 1300 črne barve

1

Izmere, načrtovanje, dostava, montaža zaves, rilog in priklop motorja vključno z vsem potrebnim vijačnim, spojnim in pritrdilnim materialom. Certifikati za vse uporabljene materiale. Brez načrtov.

1

Tehnična dokumentacija (delavniške risbe jeklenih konstrukcij).

Zagon, preizkusno delovanje, tehnični prevzem.

Primopredajna dokumentacija.

SISTEM KRMILJENJA	<p>KRMILNA OMARA</p> <p>za pogone zavesne tehnike na odru; z glavnim stikalom, stikalom za izklop delovanja v sili, potenciometrom za spreminjanje hitrosti glavne zavesa, stikalom za izbiro delovanja ročno/računalniško krmiljenje in tipko za upravljanje vseh odrskih pogonov in glavne zavesa. V ročnem načinu delovanja je za vse pogone omogočena smer vožnje gor/dol do končnih pozicij. Pri izbiri ročnega režima računalniški sistem ne deluje in obratno. Uporaba ročnega pogona je predvidena v primeru okvare ali izpada. Omara montirana v zadnjem delu odra.</p> <p>KOMANDA ZA KRMILJENJE GLAVNE ZAVESE SPELJANA OD KRMILNE OMARE V TONSKO KABINO P.10</p> <p>Komanda opremljena z glavnim stikalom na ključ, tipko zavesa odprta, zavesa zaprta, stikalom za zaustavitev zavesa v sili, potenciometrom za spreminjanje hitrosti zavesa. Komanda mora delovati v ročnem načinu delovanja in tudi vzporedno z računalniškim krmilnim sistemom.</p> <p>Montaža in priklop sistema krmiljenja na predpripravljene električne instalacije, zagon, osnovno programiranje in šolanje uporabnika.</p>	1
		1
		1

REKAPITULACIJA

=====

=====

OZNAKA OPIS

PONUJEN
PROIZVOD / OPREMA KOS

PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - PRITLIČJE

P.02 - PRODAJA KART

RAČ-STAC	STACIONARNI RAČUNALNIK s karakteristikami: <ul style="list-style-type: none">• AMD procesor novejše generacije s 6 jedri/12 nitmi• delovni pomnilnik 16 GB RAM• SSD disk 512 GB M.2 NVMe• HDMI izhod + VGA adapter• USB priključki• operacijski sistem Windows 10 Pro (64 bit)• računalniku pripada BREZŽIČNA RAČUNALNIŠKA MIŠKA (POLNJENJE PREKO USB) TER TIPKOVNICA S SLO ZNAKI	1
MONITOR	LCD MONITOR s karakteristikami: <ul style="list-style-type: none">• 22" IPS• nastavitve po višini• nastavitve nagiba	1
TISK-2	TISKALNIK VSTOPNIC IN RAČUNOV kot Zebra ZD230 ali enakovredno	1

P.20 - PISARNA KS

RAČ-STAC	STACIONARNI RAČUNALNIK s karakteristikami: <ul style="list-style-type: none">• AMD procesor novejšje generacije s 6 jedri/12 nitmi• delovni pomnilnik 16 GB RAM• SSD disk 512 GB M.2 NVMe• HDMI izhod + VGA adapter• USB priključki• operacijski sistem Windows 10 Pro (64 bit)• računalniku pripada BREZŽIČNA RAČUNALNIŠKA MIŠKA (POLNJENJE PREKO USB) TER TIPKOVNICA S SLO ZNAKI	1
MONITOR	LCD MONITOR s karakteristikami: <ul style="list-style-type: none">• 22" IPS• nastavitev po višini• nastavitev nagiba	1
TISK-1	TISKALNIK s karakteristikami: <ul style="list-style-type: none">• večfunkcijski (skeniranje, fotokopiranje, tiskanje)• ČB in barvno tiskanje A4, laserski tisk• USB povezljivost na računalnik• LAN mrežni prikllop (RJ45)	1

REKAPITULACIJA

OZNAKA

OPIS

PONUJEN
PROIZVOD / OPREMA KOS

PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - PRITLIČJE

P.10 - PROSTOR ZA MEŠALNO MIZO

ozvočenje:

MEŠALNA MIZA

48-kanalna mešalna miza
Z obdelavo FPGA 96 kHz
25 drsnikov / 6 plasti
3 stereo matrike
8 x stereo returnov
7-palčni zaslon na dotik
Vrata SLink za oddaljeni zvok/razširitev
64-kanalni vhodno-izhodni priključek za povezovanje zvoka v omrežje
32 x 32 zvočni vmesnik USB
Neposredno snemanje SQ-Drive na USB Izhod AES Kromatično merjenje kanalov
Vgrajena osvetlitev LED za vsak fader
16 programskih tipk, ki jih je mogoče dodeliti
4 vrtljivi gumbi
Prikazovalniki LCD kanalov
Združljiv z avdio omrežnimi karticami Dante ali Waves - DANTE
Kartica vključena
Dimenzije: 638 x 514,9 x 198 mm
Teža: 13,3 kg
Audio rack omarica naj vsebuje
16 mikrofonskih / linijskih vhodov
8 izhodov XLR
Fantomsko napajanje
CAT5e dolžine do 100 m, Širina: 19inc
kot npr. Allen & Heat SQ6 kpl.

1

luč:

**LUČNA
MEŠALNA MIZA**

10x 60 mm drsniki za predvajanje, vsak s 4x gumbi za dodelitev funkcij
8x prilagodljive večfunkcijske tipke
Gumb za izbiro predvajanja
4x digitalni vrtljivi kodirniki s funkcijo PUSH in indikatorjem stanja za nadzor parametrov naprav, 3,5-palčni RGB zaslon na dotik
Veliki glavni vrtljivi fader in gumb
Gumbi Blind/HighLight/Last/Next
Celotna številčna tipkovnica in tipke za ukaze
4x DMX / RDM Universe In/Out: 5-pinski zaklepni XLR
MIDI in/out/thru (MIDI Show Control, MIDI notes, MIDI Timecode): (MIDI): 5-pinski priključek DIN (MIDI): 5-pinski priključek DIN
SMPTE Timecode vhod/izhod: 3pin XLR
Vhod za napajanje 12 VDC: VDC vhod: 4pin XLR
Namizna svetilka: XLR 12V
USB vhod: USB 2.0 B
Procesor Intel Core i3 6. generacije+
8 GB RAM
Pogon SSD
40 GB razpoložljivega prostora na disku
Širokozaslonski monitor, najmanj 1280 širine in 768 višine (priporočljiv kapacitivni zaslon z več dotiki)
Vrata USB 2.0
Ethernetna vrata 10/100 za izhod Art-Net DMX
100/1000 Ethernet port za X-Net, daljinsko upravljanje in sACN
Dolžina: 300 mm (11,9 palca)
Širina: 540 mm (21,3 palca)
Višina: 99 mm (3,9 palca)
Teža: 4,6 kg
kot npr. OBSIDIAN NX1

1

video:

VIDEO	6 vhodov, 4-kanalni video preklopnik	1
MEŠALNA MIZA	<p>Podpira vhode HDMI*1, RGB/komponentni in kompozitni video do 1080p</p> <p>Vgrajeno skalirno polje prek CH4</p> <p>Samodejni načini preklapljanja [Ver.2.0]</p> <p>18-kanalni digitalni avdio mešalnik s priključki XLR, TRS in RCA ter zvokom iz vhodov HDMI</p> <p>Vstavljanje in odstranjevanje zvoka z nastavitvami zakasnitve</p> <p>Samodejno mešanje in funkcija odpravljanja odmeva</p> <p>Učinki sestavljanja, vključno z DSK (Downstream Keyer), slika v sliki itd.</p> <p>Zajemanje slike iz vhodnega videoposnetka na kanalu 4*3</p> <p>Vgrajen štirivhodni večpredstavnostni pregledovalnik na dotik z merjenjem zvoka</p> <p>Zunanji večpredstavnostni izhod prek vmesnika HDMI</p> <p>Podpora HDCP</p> <p>Izhod videa/avdio signala USB3.0 do 1080/30p in funkcija povratne avdio zanke</p> <p>Programsko upravljanje z aplikacijo VR-4HD RCS za Mac in PC</p> <p>ter daljinsko upravljanje prek povezave USB</p> <p>Pošiljanje fotografije v VR-4HD s pomočjo VR-4HD RCS*3 [Ver.1.5]</p> <p>kot npr. ROLAND VR-4HD</p>	

P.12 - DVORANA,
P.13 - ODER,
P.14 - ZAODRJE

ozvočenje:		
ZVOČNIK	<p>Srednje tonski zvočnikv sestavi 8 x 4" nizkotonci z neodimovimi magneti.</p> <p>Frekvenčni odziv: 120 Hz - 20 kHz (-6 dB)</p> <p>Največji SPL: 138 dB</p> <p>Nazivna moč: 1200 W</p> <p>Pokritost: V. 7° - 30° H. 90°</p> <p>Priključki: SpeakOn NL4 1+ 1- (signalni); 2+ 2- (prehodni)</p> <p>Nominalna impedanca: 8 Ω / 32 Ω po izbiri</p> <p>Dimenzije (Š x V x G): 8 Ω / 32 Ω 116 x 1000 x 134 mm (4,6 x 39,4 x 5,3 in)</p> <p>Teža: 14,9 kg Kovinsko ohišje</p> <p>kot npr. Kayman KY-102</p>	5

ZVOČNIK Bas zvočnik Pasivni nizkotonec 2
12-palčni nizkotonec z neodimovim magnetom, 12-palčni pasivni radiator
Frekvenčni odziv: 35 Hz - 150 Hz (-6 dB) Največji SPL: 130 dB
Nazivna moč: 700 W
Pokritost: Omni direkcijska
Priključek: 4PIN euroblock
Izbirna impedanca: 4 Ω / 16 Ω
Dimenzije (Š x V x G): 4 Ω / 16 Ω : 655 x 330 x 200 mm (25,8 x 13,0 x 7,9 in)
Teža: 18,5 kg Kovinsko ohišje
kot npr. Rumble KU212

OJAČEVALEC 4 kanalni ojačevalnik razreda D 2
Izhodna moč: 4x 600W @ 2 Ω
Impedanca: najmanj 2 Ω
Frekvenčni odziv: 20 Hz - 20 kHz
Priključki:
4x XLR-F bal vhod
4x izhod XLR-M bal LINK
Izhod: 2x izhod za zvočnike PC 4
1x Ethernet RJ45 4x USB-A Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Napajanje: 1 x PowerCon TRUE IN
1 x PowerCon TRUE Line
Vgrajen DSP: Wi-Fi in ethernetni namenski APP in namizna programska oprema
Dimenzije (Š x V x G): 655 x 330 x 200 mm (25,8 x 13,0 x 7,9 in)
Teža: 18,5 kg

kot npr. KA14i

ZVOČNIK	<p>Visokotonski zvočnik POINT SOURCE v sestavi 10-palčni nizkotonec z neodimovim magnetom,3" z neodimovim magnetom,10-palčni pasivni radiator, Frekvenčni odziv: 40 Hz - 19 kHz (-6 dB) Največji SPL: 123 dB Nazivna moč: 320 W Pokritost: V. 90° H. 90° Priključki: Priključki: 4PIN euroblock Nazivna impedanca: 4 Ω / 16 Ω po izbiri Dimenzije (Š x V x G): 282 x 500 x 151 mm (11.1 x 19.7 x 5.9 in) Teža 12 kg Kovinsko ohišje</p> <p>kot npr. Domino KF210</p>	2
MIKROFON	<p>Daljinski mikrofonski dvokanalni UHF, Dvobarvni LCD zaslon v kompletu z ročko ter naglani mikrofonom</p> <p>kot npr. Mipro ACT-515 + ACT-500T + ACT-500H</p>	2
MIKROFON	<p>Ročni mikrofonski dinamični 139dB</p> <p>kot npr. Mipro MM-59</p>	10
STOJALA	<p>Talna stojala za ročne mikrofonske</p> <p>kot npr. K&M</p>	12
video: PROJEKTOR	<p>13,500 ISO / 12,000 ANSI Lumens, WUXGA Resolution, 10,000:1 Dynamic Contrast, ColorBoost+RedLaser, 0.67" DarkChip™ DMD™, MultiAxis Orientation, IP60 Sealed Optics, glasnost Normal mode: 48 dBA Max, 46 dBA Typical Eco mode: 44 dBA Max, 42 dBA Typical High Altitude Normal mode: 59 dBA Max, 57 dBA Typical High Altitude Eco Mode: 59 dBA Max, 57 dBA Typical</p> <p>kot npr. E-Vision Laser 13000 WUXGA with COLORBOOST + Red Laser</p>	1
LEČA	<p>projektorju pripadajoča leča 1,71-2,25:1 on 4K-UHD</p>	1

KAMERA	PTZ Kamera Ultra HD kvaliteta, 30x optični zoom, 12x digitalni zoom, video izhod 3G-SDI-HDMI-Ethernet kot npr. Lumens VC-A61PN	1
PROJEKCIJSKO PLATNO	z elektro motorjem in daljincem Material: mat belo platno 3-pozicijsko stensko stikalo nudi dodatne možnosti upravljanja Daljinski upravljalnik za upravljanje zaslona Sinhroni motor omogoča tiho delovanje, je dolgotrajen in ima nizko porabo energije Površina slike: 600 cm x 400 cm	1
luč: REFLEKTOR	Inteligentno LED Svetilo moči 305w, z RGBMA Led modulom, 10.100 skupna svetilnost lumnov, CRI 92 , Kot žarka 7,5° - 39,9° , Motoriziran Zoom, Variable Frost Filter 4 stranska prizma, Motoriziran Iris, Barvni niz RGBMA, Emulacija CMY, Spremenljiva CCT 2400K - 8500K, 2x 6 vrtljivih/indeksiranih zamenljivih steklenih gobosev, Kolo za animacijo, 4 kanalni načini DMX (RGBMA 31/41) (CMY 29/37) 16-bitni nadzor premikanja, nagiba in zatemnitve DMX nastavljiva frekvenca LED, RDM protokol Nadzorna plošča na dotik s 4 gumbi Polnobarvni 180° reverzibilni zaslon z menijem LCD Zaklepanje 5pin XLR priključka In/Out IP65 zaklepanje napajalnega konektorja vhod/izhod, Dolžina: 16,0" (407 mm) Širina: 10,1" (256 mm) Navpična višina: 27,4" (698 mm) Teža: 21 kg kot npr. Elation Fuze SPOT	6

REFLEKTOR	<p>LED inteligentni reflektorji WASH Vir svetlobe: 7 x 40W RGBW Osram Ostar LED Izjemno kompakten in lahek Visoko učinkovita svetlobna moč, zelo majhna poraba energije Zelo hitri premiki obračanja in nagibanja Razpon povečave 4°-55° Neodvisno upravljanje osrednje LED diode Prednameščeni učinki/barvni makri Nadzor barvne temperature od 2500K do 8000K 24-bitno zatemnjevanje s 5 krivuljami Elektronski stroboskop s hitrostjo 25 f/s Dostop do omrežja Ethernet Na voljo je različica WW (RGBWw + linearni CTB, 6500K do 2500K)</p> <p>kot npr. Clay Paky MINI-B</p>	8
REFLEKTOR	<p>Profilni reflektor LED, 305 W LED modul RGBMA, Zoom 7st-50st, CRI92, 10.600Lm svetlobna jakost, Ročno zaklepanje zooma, ostrenje 4 ročno vrtljive lopatice za kadriranje Ročno obračanje ohišja, Vgrajena ročna zaslonka, Emulacija CMY in RGB Spremenljiva CCT 2400K - 8500K 1x 16-bitni izmenljivi stekleni gobo z možnostjo vrtenja in indeksiranja, 8 načinov kanalov DMX (1/5/12/21) CMY(10/17) RGB(10/17) Prilagodljiva frekvenca LED DMX Podpora protokolom DMX, RDM Nadzorna plošča na dotik s 4 gumbi Krmiljenje s kodirnikom za samostojno delovanje Polnobarvni 180-stopinjski dvostranski zaslon LCD z meniji,5-pin DMX vhod/izhod IP65 zaklepanje vhoda/izhoda za napajanje, notranji brezžični oddajnik DMX E-FLY™ Dolžina: 25,11" (638 mm) Širina: 15,35" (390 mm) Višina (ohišje naprave): 10,98" (279 mm) Višina (jarem 90°): 18,35" (466 mm) Teža: 15,9 kg</p> <p>kot npr. KL PROFILE FC ELATION</p>	4
PRIBOR	Komplet kljuk za obešanje ter varovalne vrvenice	28

KONSTRUKCIJA Aluminijasta konstrukcija za obešanje luči v sestavi 10m kvadratni
ZA OBEŠANJE element 25x25cm z prečnimi elementi 25cm x 5cm v skupni
LUČI dolžini 45m. V kompletu z obešali.
kot npr. Litec

1

indukcijska zanka:		
SLUŠNA ZANKA	Idukcijska zanka 5A, 20V RMS, 35W kot npr. AMPETRONIC C5-2D	1
	Montaža in priklop elementov na predpripravljene električne instalacije, zagon, osnovno programiranje in šolanje uporabnika.	1

OZNAKA

OPIS

PONUJEN
PROIZVOD / OPREMA KOS**PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IN DVORANA - MANSARDA****M.05b - NADZORNA SOBA ZA AUDIO VIDEO
TEHNIKO**

REGULATOR - DIMMERSKA OMARA	24x3kW, Tipkovnica s 5 tipkami, 12-znakovni zaslon LED in uporabniku prijazen pomikalni meni za enostaven dostop do vseh funkcij zatemnilnika. - Možnost izbire 10 uporabniških nastavitev za zatemnitev: linearna napetost, DimSwitch, fluorescenčna nastavitvev - Faktor redukcije napetosti za podaljšano življenjsko dobo sijalk ali kompenzacijo dolžine kabla s spremenljivo obremenitvijo. - Profesionalno filtriranje (čas dviga 200 µs). - Ustvarjanje in shranjevanje 20 svetlobnih okvirov (19+prioriteta), - Spominska nastavitvev s snemanjem stopenjDMX - Po izgubi podatkovDMX: ohranite zadnje ravni - Vsi programirani podatki so shranjeni za neomejen čas. - Nova tehnologija stikala DimSwitch, ki omogoča nadzor nad delovanjem vezja.	1
MREŽNO STIKALO	24 portov, podpora za Artnet, Dante, Vdante ... kot npr. NETGEAR	1
SPLITER	RDM Splter 2 vhod 10x izhod, funkcija RDM kot npr. ELATION RDM10	4
BOX 1	Omarice komunikacijskih priključkov ArtNet, DMX, Dante	24

M.08 - SEJNA SOBA KS

PROJEKTOR

vključno z nosilcem za video projektor (za montažo na ravni strop)
 kot npr. NEC PA622U Profesionalni projektor (LCD)

1

PROJEKCIJSKO PLATNO

z elektro motorjem in daljincem

Material: mat belo platno
3-pozicijsko stensko stikalo nudi dodatne možnosti upravljanja
Daljinski upravljalnik za upravljanje zaslona
Sinhroni motor omogoča tiho delovanje, je dolgotrajen in ima nizko porabo energije
Površina slike: 240 cm x 180 cm
Kot gledanja: 160 °
Format slike: 4:3
kot npr: Maclean Električno projekcijsko platno z daljincem MC-593

1

MIKROFON

Daljinski mikrofonski dvokanalni UHF , Dvobarvni lcd zaslon v kompletu z ročko ter naglani mikrofonom
kot npr. Mipro ACT-515 + ACT-500T + ACT-500H

1

MIKROFON

Ročni mikrofonski dinamični 139dB
kot npr. Mipro MM-59

2

OJAČEVALEC

Štirikanalni ojačevalnik, 4 x 150w, 4 ločeni vhodi, 4 gumbi regulacije vsakega kanala posebej, možnost BRIDGE povezav med kanali, termična zaščita, anti-klip sistem, 4 ohm delovanje ojačevalnika, Mere ojačevalnika 440mm x 40mm x 221mm
kot npr. ECLER eGPA4-150

1

MIXER

Mešalna miza vgradna 4 kanalna, 1 kanal mora vsebovati Talkover, 4 mikrofonski vhodi, 48v phantom napajanje, 1 x BT sprejemnik, HI-Pass filter na mikrofonskem vhodu selekcionirani na 100Hz, 45mm potenciometri, indikator prisotnosti signala, izhod za slušalke
kot npr. ECLER eCOMPACT4BT

1

PROJEKTOR	Barvna svetilnost 7.000 Lumni- 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4 Bela svetilnost 7.000 Lumni - 4.900 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020 Ločljivost WUXGA High Definition Full HD Razmerje gledišča 16:10 Razmerje kontrasta Over 2.500.000 : 1 Vir svetlobe Laser Vir svetlobe 20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco Trapezna korekcija Ročno navpično: $\pm 30^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 30^\circ$ Video obdelava 10 Bitov Barvna reprodukcija do 1,07 milijarde barv kot npr. EPSON EB-L730U	1
PROJEKCIJSKO PLATNO	Motorizirano platno 300 X 225 kot npr. Adeo Rugby PLUS 308	1
RACK	Rack omarica 10HE za pripadajoče komponente	1

REKAPITULACIJA

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
PROSTORI PGD - PRITLIČJE						
P.21 - VHOD, PODSTOPNIŠČE, GARDEROBA						
GOB-1	GARDEROBNI OBEŠALNIK - STENSKA OBLOGA IZVEDBA PO SHEMI!		240	2	160	1
POMv-2	PISARNIŠKA OMARA VISOKA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. V NOTRANJOSTI 5 PREMIČNIH POLIC. VRATA POLNA, SIMETRIČNA DVOKRILNA. OKOVJE (KOT BLUM), MINIMALNI ROČAJI IN KLJUČAVNICA. REGULACIJSKE NOGICE. VARNOSTNO OKOVJE ZA MEDSEBOJNO POVEZAVO POSAMEZNIH OMAR PROTI PREVRNITVI OZ. ZA PRITRDITEV V STENO. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA). TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI PROJEKTANT.		80	50	225	2

POMv-3	PISARNIŠKA OMARA VISOKA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. OMARA SESTAVLJENA IZ SEGMENTA ŠIRINE 80CM - V NOTRANJOSTI 5 PREMIČNIH POLIC, KOT OMARA GOM-2. + DODAN SEGMENT ŠIRINE 40CM - V NOTRANJOSTI 2 PREMIČNI POLICI ZGORAJ, SPODAJ PROSTA POVRŠINA (ZA SESALEC, VEDRO IPD.) VRATA POLNA, SIMETRIČNA DVOKRILNA NA SEGMENTU ŠIRINE 80CM + ENOKRILNA NA SEGMENTU ŠIRINE 40CM. OKOVJE (KOT BLUM), MINIMALNI ROČAJI IN KLJUČAVNICA. REGULACIJSKE NOGICE. VARNOSTNO OKOVJE ZA MEDSEBOJNO POVEZAVO POSAMEZNIH OMAR PROTI PREVRNITVI OZ. ZA PRITRDITEV V STENO. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA). TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI PROJEKTANT.	120	50	225	1
KOŠ-3	KOŠ ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV TRIPREKATNI INOX KOŠ S PVC POSODAMI, 2 15L + 20L, SIVE BARVE	78	25	40	1
KOŠ-D	KOŠ ZA DEŽNIKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 20L		fi 30		2

P.22 - SANITARIJE Ž

GOM-2	GARDEROBNA OMARA (brisače) IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 18 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO. V NOTRANJOSTI 5 PREMIČNIH POLIC. VRATA POLNA, SIMETRIČNA DVOKRILNA. OKOVJE (KOT BLUM), MINIMALNI ROČAJI IN KLJUČAVNICA. REGULACIJSKE NOGICE. VARNOSTNO OKOVJE ZA MEDSEBOJNO POVEZAVO POSAMEZNIH OMAR PROTI PREVRNITVI OZ. ZA PRITRDITEV V STENO. VSI VIDNI LESENI DELI FINALNO OBLOŽENI S KVALITETNIM LAMINATOM KOT NPR. MAX INTERIOR PO IZBORU ARHITEKTA (IZGLED KLASIČNEGA ALI BELJENEGA HRASTA). TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI PROJEKTANT.	80	35	190	1
--------------	---	----	----	-----	---

P.24 - KOMANDNA SOBA

MP-2	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IZVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	160	80	75	2
Sv-1	STOL PISARNIŠKI, VRTLJIV NASLON TAPECIRAN V ZRAČNI MREŽI, BREZ ROČNIH OPIRAL, MPD MEHANIZEM Z MOŽNOSTJO REGULACIJE, GUMIRANA KOLESA, STABILNO PVC PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - pisarniški stol DELTA	61	57	90-100	3

KOŠ-2	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI - IZ PERFORIRANE PLOČEVINE, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 12L			fi 30	1
POMv-1	PISARNIŠKA OMARA VISOKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 5 PREMIČNIH POLIC V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MEHKO ZAPIRANJE. TIPSKI STANDARDNI ROČAJI, IZBOR POTRDI ARHITEKT. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE	80	40	225	6
POMv-4	PISARNIŠKA - ARHIVSKA OMARA VISOKA STABILNA KOVINSKA KONSTRUKCIJA, DVOKRILNA VRATA, ZAKLEPANJE Z ROČAJNO KLJUČAVNICO, PRESTAVLJIVE POLICE, NOSILNOST POLICE DO 50KG, STANDARDNA BARVA SVETLO SIVA. kot npr. Trevis arhivska omara s krilnimi vrati SPS 02 A	80	40	195	1

P.26 - SHRAMBA ORODJA, KLOPI IN MIZE

RE-1	KOVINSKI REGAL Z ZATIČNIM SISTEMOM OGRODJA IN POLIC REGALA (BREZ VIJAČENJA), PO VIŠINI NASTAVLJIVE POLICE, NOSILNOST NA POLICO DO 150KG, KRIŽNE HRBTNE POVEZAVE, KOVINSKE NOGICE ZA PRIVIJAČENJE V TLA, CINKANA IZVEDBA kot npr. Trevis Kovinski regali ME, barvani	100	50	200	6
PS	PRALNI STROJ Tip: prostostoječi, s sprednjim polnjenjem Priključna moč: 2300 W Tok: 10 A Napetost: 220–240 V Energijski razred: A Letna poraba vode: 50 l Letna poraba energije: 51 kWh Volumen bobna: 70 l Zmogljivost pranja: 10 kg Razred učinkovitosti ožemanja: B Hitrost ožemanja: 0 – 1400 o/min Vrata: 32 cm odprtine, kot odpiranja 171 ° kot npr: Bosch WAL28PH3BY	59.8	59	84.8	1

splošno / skupno za prostore:

NAPISNA TABLICA	NAPISNA TABLICA Z OKVIRJEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA, BELO ZADNJO PLOŠČO IN PROZORNO SPREDNJO PLOŠČO. VKLJUČNO Z VIJAČNIM MATERIALOM. ZA OZNAKE PROSTOROV P.22, P.23, P.24.	15	15		3
----------------------------	---	----	----	--	---

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	DOLŽ	ŠIR/GL	VIŠ	KOS
PROSTORI PGD - MANSARDA						
M.15 - HODNIK						
KOŠ-1	KOŠ ZA ODPADKE PROSTOSTOJEČ, OKROGEL, KOVINSKI, S POTISNIM POKROVOM, V ČRNI ALI ANTRACIT BARVI, KAPACITETA CA. 28L					1
M.16 - SEJNA SOBA PGD						
POMn-2	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 2 PREMIČNI POLICI V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE		80	40	118	3
POMn-4	PISARNIŠKA OMARA NIZKA LESENI DELI IZ 18 MM IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BELI BARVI. DVOKRILNA STEKLENA VRATA S KLJUČAVNICO IN KLJUČEM. 2 PREMIČNI POLICI V NOTRANJOSTI. REGULACIJSKE NOGICE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE		80	40	118	1
KPL-3	KROVNA PLOŠČA POZICIJA PREKO TREH NIZKIH OMAR POMn-1. PLOŠČA IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB. 25 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA kot npr. pisarniški program Gonzaga COMPOSE		162	40	2,5	2

MP-4	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC - VELJA ZA 2 KOM MP-4. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	120	60	75	12
MP-5	PISARNIŠKA MIZA PODNOŽJE: KOVINSKO, SIV ALU; IZ KOVINSKIH PRAŠNOBARVANIH CEVI 25X50MM. NOGE MIZE MEDSEBOJNO POVEZANE S KOVINSKIMI INSTALACIJSKIMI KANALI ZA PRITRJEVANJE PRIKLJUČKOV ZA RAČUNALNIK IN ELEKTRO NAPRAVE, NOGE MIZE S FINO NASTAVITVIJO VIŠINE. MIZNA PLOŠČA DEB. 25 MM IZ IVERNE PLOŠČE OPLEMENITENE Z MELAMINSKO FOLIJO, ROBOVI Z ABS OBROBO, BELA BARVA. V KOMPLETU Z NOSILCEM ZA PC - VELJA ZA 2 KOM MP-4. kot npr. pisarniški program GONZAGA VISTA	180	60	75	8
Sn-1	STOL, NALAGALNI KOVINSKO KROMIRANO PODNOŽJE, SEDEŽ TAPECIRAN V TKANINO PO IZBORU, NASLON TAPECIRAN V MREŽO, BARVNO TKANINE IN MREŽE NASLONA IZBERE ARHITEKT. BLAGO Z VODOODBOJNIM NANOSOM. NOSILNOST STOLA DO 120 KG. kot npr. ERGOLES - konferenčni stol 438				50

GP	GOVORNIŠKI PULT IZ MELAMINSKO OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE DEB.19 MM, ROBOVI Z ABS OBROBO, V BARVI LESA PO IZBORU ARHITEKTA. PULT SESTOJI IZ KORPUŠOV LEVO IN DESNO D50/V120CM, MIZNE PLOŠČE Š80/GL50CM NA VIŠINI 90CM, IN PREDNJEGA KORPUŠA 80/50CM 30CM NAD MIZNO PLOŠČO.	80	50	120	1
TBL	TABLA, BELA MAGNETNA, BELA LAKIRANA POVRŠINA, Z DRŽALOM ZA MARKERJE PO CELOTNI DOLŽINI	200	100		1

M.17 - ČAJNA KUHINJA

KUH-3	KUHINJSKI ELEMENTI IZVEDBA PO SHEMI!	<i>spodaj</i> 60+95 <i>zgoraj</i> 95	60	85	1
	HLADILNIK PROSTOSTOJEČ s prostornino ca. 230L. Oprema: kovinska polica za steklenice, 4 steklene police, 5 posod v vratih, 2 prozorna predala spodaj, reverzibilni tečaji vrat, nastavljive nogice. Kot npr: Liebherr Ksl 2834	55	63	140	1
	POMIVALNO KORITO Enojno vsadno korito, brez odcejalnika. Material kompozitni granit, črn. Dim posode 38 x 38 x 16 cm. Štirikotna oblika. Premer preliva 3,5". Kot npr: Genesis Boogie 20 G91 SP1	45	50	18	1
	KUHINJSKA ARMATURA Enoročna pipa za visokotlačni sistem, z dvema priključnima cevema, vključno s pripadajočimi pritrdili in tesnili. Iz medenine v črni barvi. Vrtljiv izliv 360°. Višina baterija ca. 26cm. Kot npr: Greatstore Kuhinjska armatura NOOK				1

KOŠ ZA LOČEVANJE ODPADKOV

Vgradni sistem za shranjevanje odpadkov, za omarico širine 60cm. 3 posode (1 x ca. 30L + 2x ca. 13L). Frontalni izvlek, mehko in samodejno zapiranje.

Kot npr: Hailo koš za ločevanje odpadkov 3610631

57

40

45

1

INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA

Upravljanje senzorsko, na dotik, elektronsko. Število kuhališč 2. Skupna moč 3500W.

Kot npr. TESLA HI3200TB

52

29

6

1

splošno / skupno za prostore:**NAPISNA
TABLICA****NAPISNA TABLICA**

Z OKVIRJEM IZ NERJAVEČEGA JEKLA, BELO ZADNJO PLOŠČO IN PROZORNO SPREDNJO PLOŠČO. VKLJUČNO Z VIJAČNIM MATERIALOM.
ZA OZNAKO PROSTORA M.16.

15

15

1

REKAPITULACIJA

=====

=====

OZNAKA OPIS

PONUJEN
PROIZVOD / OPREMA KOS

PROSTORI PGD - PRITLIČJE

P.25 - GARAŽA ZA GASILSKA VOZILA

LCD PREDVAJALNIK

1

SMART TV

Diagonala: 139 cm (55")

Ločljivost: 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Vrsta osvetlitve: Direct LED

Večpredstavnostne funkcije: Multimedijски predvajalnik

USB; Internetni brskalnik; Posodobitev vdelane

programske opreme prek USB

Povezljivost: 3× HDMI 2.1 (eARC, CEC); 2× USB; Vrata

LAN; Optični zvočni izhod; CI+ reža

kot npr: Philips 55PUS7607/12 4K UHD DLED televizor,

Saphi OS

REKAPITULACIJA

=====

=====

OZNAKA	OPIS	PONUJEN PROIZVOD / OPREMA	KOS
PROSTORI PGD - PRITLIČJE			

M.16 - SEJNA SOBA PGD

PROJEKTOR

1

vključno z nosilcem za video projektor (za montažo na ravni strop)
kot npr. NEC PA622U Profesionalni projektor (LCD)

PROJEKCIJSKO PLATNO

1

z elektro motorjem in daljincem

Material: mat belo platno

3-pozicijsko stensko stikalo nudi dodatne možnosti upravljanja

Daljinski upravljalnik za upravljanje zaslona

Sinhroni motor omogoča tiho delovanje, je dolgotrajen in ima nizko porabo energije

Površina slike: 240 cm x 180 cm

Kot gledanja: 160 °

Format slike: 4:3

kot npr: Maclean Električno projekcijsko platno z daljincem MC-593

MIKROFON	Daljinski mikrofoni dvokanalni UHF , Dvobarvni lcd zaslon v kompletu z ročko ter naglani mikrofonom kot npr. Mipro ACT-515 + ACT-500T + ACT-500H	1
MIKROFON	Ročni mikrofoni dinamični 139dB kot npr. Mipro MM-59	2
OJAČEVALEC	Štirikanalni ojačevalnik, 4 x 150w, 4 ločeni vhodi, 4 gumbi regulacije vsakega kanala posebej, možnost BRIDGE povezav med kanali, termična zaščita, anti-klip sistem, 4 ohm delovanje ojačevalnika, Mere ojačevalnika 440mm x 40mm x 221mm kot npr. ECLER eGPA4-150	1
MIXER	Mešalna miza vgradna 4 kanalna, 1 kanal mora vsebovati Talkover, 4 mikrofonski vhodi, 48v phantom napajanje, 1 x BT sprejemnik, HI-Pass filter na mikrofonskem vhodu selekcionirani na 100Hz, 45mm potenciometri, indikator prisotnosti signala, izhod za slušalke kot npr. ECLER eCOMPACT4BT	1

PROJEKTOR	Barvna svetilnost 7.000 Lumni- 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4 Bela svetilnost 7.000 Lumni - 4.900 Lumni (ekonomično) In accordance with ISO 21118:2020 Ločljivost WUXGA High Definition Full HD Razmerje gledišča 16:10 Razmerje kontrasta Over 2.500.000 : 1 Vir svetlobe Laser Vir svetlobe 20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco Trapezna korekcija Ročno navpično: $\pm 30^\circ$, Ročno vodoravno $\pm 30^\circ$ Video obdelava 10 Bitov Barvna reprodukcija do 1,07 milijarde barv kot npr. EPSON EB-L730U	1
PROJEKCIJSKO PLATNO	Motorizirano platno 300 X 225 kot npr. Adeo Rugby PLUS 308	1
RACK	Rack omarica 10HE za pripadajoče komponente	1

REKAPITULACIJA