



Številka: 35506-3295/2020-2

Datum: 8. 1. 2021

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo stranke Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, ki jo po pooblastilu zastopa DROMOS d. o. o., Podbreg 2, 5220 Tolmin (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Spodnja Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 (novogradnja – novozgrajeni objekt, rekonstrukcija), na parc. št. k.o. Dečno selo(11278), Artiče(1279), Cundrovec(1266) in Mali Vrh(1277) v Občini Brežice, na podlagi dokumentacije:

- IZP: »Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Spodnja Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 (novogradnja – novozgrajeni objekt, rekonstrukcija)«, št. proj.: 0145, datum: november 2020, projektant: DROMOS d. o. o., Podbreg 2, 5220 Tolmin

je s stališča vpliva na vodni režim in stanje voda možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

I. Pogoji tehnične narave:

1. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1).
2. Gradnja objekta se delno nahaja na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode (3.stopnja varovanja), zato je treba pri gradnji in uporabi dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnih predpisov (upoštevati predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občine Brežice, Glogov Brod - Brezina).
3. Skladno s 37. členom Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1) je gradnja infrastrukture na vodnem in priobalnem zemljišču dovoljena, v kolikor gre za objekte javne infrastrukture. Na odsekih, kjer bo trasa predvidena vzporedno z vodotoki, je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5 m od zgornjega roba brežine, zaradi erozijskih procesov na brežinah ter zaradi potrebe izvajanja javne vodnogospodarske službe. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene in sicer na tak način, da ne bodo poslabšali obstoječe stabilnosti brežine in morfoloških značilnosti vodotoka. V kolikor je potrebno zavarovanje brežine, naj se le-to izvede na način, da se morfološke značilnosti struge ohranjajo v največji možni meri.
4. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 88/2011 in 8/2012), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/2005, 45/2007 in 79/2009) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih odpadnih vod z javnih cest (Ur.l. RS št. 47/2005).
5. Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. čl. ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki, lovilci olj...).

Vročiti: – DROMOS d. o. o., Podbreg 2, 5220 Tolmin – priporočeno



Pripravi:
Janez Grm, univ. dipl. inž. grad.
Podsekretar

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Podpisane je ureditev ozioroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Spodnja Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790, na parc. št. k.o. Dečno selo (11278), Artiče (1279), Cundrovec (1266) in Mali Vrh (1277) v Občini Brežice. Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se območje posega delno nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi in delno na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode (3. stopnja varovanja).

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V osmem odstavku 30. člena GZ je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravní akti.

Stranka je po pooblaščenju, z vlogo z dne 2. 12. 2020, podala na DRSV, zahtevo za določitev projektnih pogojev za izgradnjo ozioroma rekonstrukcijo pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Spodnja Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790, na parc. št. k.o. Dečno selo (11278), Artiče (1279), Cundrovec (1266) in Mali Vrh (1277) v Občini Brežice.

Obrazložitev:

1. Vloga za pridobitev vodnega mnenja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/2009).

II. Pogoji pravne narave:

6. Pri izvajanju strojnih del in betoniranju je treba paziti, da ne bo prihajalo do onesnaževanja vode z natirnimi derivati in cementnim mlekom in drugimi nevarnimi snovmi.
7. Območje predmetne gradnje se delno nahaja na erozijskem območju, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. Gradnja mora biti načrtovana v skladu s 87. členom Zakona o vodah, ki določa erozijska območja ter omejuje oz. prepoveduje posege na teh območjih.
8. V času posega je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na prosto, ali v zemljo.
9. V projektni dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati mesta odlaganja viškov izkopane in drugega gradbenega materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na teren in zasipavati poplavnega območja vodotokov.
10. Predvideti je potrebne ureditve po zaključku gradbenih del. Po končani gradnji bo potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno urediti.