



SERIJA FALCON® 6504

Dinamični razpršilec z zobatim pogonom Brezpogojno učinkovit

UPORABA

Dinamični razpršilec FALCON® 6504 je primeren za namakanje športnih igrišč (nogomet, rugby, tenis) in obsežnih zelenih površin.

OPIS

- Nastavitev delovnega kota med delovanjem ali mirovanjem iz zgornje strani
- Pogonski mehanizem mazan z vodo
- Serijsko vgrajen gumijasti pokrov
- Ventil za preprečevanje izliva vode SAM
- 8 barvno označenih zamenljivih šob Uniform+
- Večnamensko tesnilo
- Notranji del razpršilca iz nerjavečega jekla za modele SS
- Stožčast notranji del razpršilca za pozitivno vrnitev razpršilca v ohišje
- Model FALCON® HS z večjo hitrostjo vrtenja (360° v ca. 1 min.) za namakanje tenisita na teniških in drugih športnih površinah. Opečnata barva pokrova iz gume se zliva z barvo tal.
- Modeli za celokrožno ali sektorsko namakanje

KARAKTERISTIKE

Domet standardnega modela: 11,9 do 19,8 m.

Domet modela High-Speed: 11,3 do 18,6 m.

Poraba vode: 0,66 do 4,93 m³/h.

Pritisk: 2,1 do 6,2 bara.

Navoj priključka (BSP): 1» (26/34) NN.

Ventil za preprečevanje izliva vode iz razpršilca zadržuje stolpec vode do 3,1 m.

Kot pršenja: 25°.

Šobe Uniform+: 04 (črna), 06 (svetlo modra), 08 (temno zelena), 10 (siva), 12 (bež), 14 (svetlo zelena), 16 (rjava), 18 (temno modra)

DIMENZIJE

Višina dviga: 10,2 cm.

Skupna višina: 21,6 cm.

Premer izhodnega vložka: 5,1 cm.

MODELI

F4-FC: krožno namakanje

F4-PC: sektorsko namakanje (40° do 360°)

F4-FC-SS: krožno namakanje z notranjim delom iz nerjavečega jekla

F4-PC-SS: sektorsko namakanje z notranjim delom iz nerjavečega jekla (40° do 360°)

F4-FC-SS-HS (High Speed):

krožno namakanje z notranjim delom iz nerjavečega jekla

F4-PC-SS-HS (High Speed):

sektorsko namakanje z notranjim delom iz nerjavečega jekla

