

## **PRILOGA 1**

**Legenda:**  
• - dovoljeno po splošnih določilih OPN  
1,2.. - pogoji po NRP  
x - objekt ni dovoljen

#### **1. MAJHNA STAVBA ( stavba majhnih dimenziј, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekt v javni rabi)**

**2. MAJHNA STAVBA KOT DOPOLNITEV OBSTOJEĆE ZAZIDAVE** ( stavba majhnih dimenziј, v pritlični, enotažni izvedbi, samostojna ali prislonjena stavbi, objekt v javni rabi)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do vključno 50 m <sup>2</sup>	•	7	8	•	•	•	2	•	•	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	6	x	x	4	x	x	5	2	2	2	2	2	x	x	x	x	•	x	•	•	•				

- Posebni pogoji
    - **glede parcele objekta:** male stavbe so lahko zgrajene le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo in sicer najdlje za čas njenega obstoja. Stavba, h kateri se gradijo, mora biti legalna. Pogoj ne velja za rabe ZS, ZP, ZV, PO
    - **etažnost, višina:** vse male stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Največja višina male stavbe je 5 m,
    - **umestitev na parceli objekta:** male stavbe naj se praviloma ne umeščajo na tisto stran objekta, ki meji na najpomembnejše javne prostore,
    - **priključevanje na GJI :** samostojni priključki na GJI niso dovoljeni – izjeme za objekte na rabah ZS, ZPp, ZV, POg, POd
  - Pogoji po NRP
    - 2 - samo nadstrešek
    - 3 – dopustni spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor) v skupni površini do 200 m<sup>2</sup> BTP, vendar ne garaže in ute
    - 4 – samo lopa za vrtnarjenje in skupni objekt, skladno z določili odloka
    - 5 – samo garaže in mala stavba do 4 m<sup>2</sup>
    - 6 – samo majhna stavba velikosti do 15 m<sup>2</sup> (nap. senčnica, uta, lopa ipd), vendar ne garaža
    - 7- na parceli objekta je dopustno za vsako stanovanje zgraditi največ en EO ali NO objekt – samo garažo ali nadstrešek za osebne automobile stanovalcev. Postavitev teh objektov je dopustna na podlagi enotne rešitve za celotno stavbo,
    - 8- NO in EO objekte se lahko umešča izključno na servisnem zalednem delu parcele, ne pred uličnimi fasadami

### **3. POMOŽNI OBJEKT V JAVNI RAI**

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Stavbe – do vključno 40 m <sup>2</sup>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	x	x	•	x	•	•	•	
Gradbenoinženirski objekti–do višine vključno 10 m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	x	3	x	x	•	x	•	•	•		
Pomožni cestni objekti: vsi razen cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	•	x	x	•	x	•	•	•			
Pomožni cestni objekti: cestni silos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•	x	•	x	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	•	x	•	•	•	

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - **etažnost: vse stavbe so pritlične, enoetažne, strop je hkrati streha objekta. Višina stavbe je maksimalno 3,5 m.**
    - velikost, število stavb: /
    - **umestitev na parceli: pomožni objekti v javni rabi morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi,**
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1 – ob rekonstrukciji lokalnih cest
    - 2 – nadkrita čakalnica na postajališču kot enostaven objekt, le ob rekonstrukciji občinskih javnih cest
    - 3 – na javnih površinah s soglasjem pristojne občinske službe in zavoda za gozdove
    - 4 – samo spominska obeležja
    - 5 – samo javne kolesarsnice, sanitarna enota, skupni pritlični objekt, urejena zelena površina za druženje uporabnikov vrtičkov

#### 4. OGRAJAD

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe <u>/SP</u>	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do 3 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	x	1	x	x	•	x	•	•	•				

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost, število objektov: pogoji glede višin po vrstah ograj:
      - medosedska ograja: višina do 1,80 m,
      - varovalna in protihrupna ograja: višina do 2,20 m, razen na rabah PC, PŽ, POg, POD, T,E, O, LN, F,f,N
      - ograja v EUP z namensko rabo ZV: le izjemoma do višine 1,60 m, če je enotna za območje vrtičkov, sicer živa meja.
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI :/
  - pogoji po NRP
    - 1 – v skladu z zakonom s področja gozdarstva

5. PODPORNI ZID (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid).

VRSTA OBJEKTA / NRP		SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	Cdi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do 1.5 m		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	2	x	x	•	x	•	•	•					

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /

- etažnost: /
- velikost, število objektov: /
- umestitev na parceli objekta: /
- priklučevanje na GJI : /
- drugo: vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih
- pogoji po NRP
  - 1 – dopustno le v primeru agrooperacije,
  - 2- dopustno le v primeru erozije in plazljivosti

#### 6. MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, manjšo od 200 PE)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do 200 PE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	x	x	.	x	.	.	.	

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:** Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za lokalne MČN.
  - etažnost: /
  - velikost, število objektov: /
  - umestitev na parceli objekta: male čistilne naprave morajo biti izvedene podzemno.
  - priklučevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen za lokalne ČN.
  - drugo:Lokalne čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.
- pogoji po NRP
  - 1 - ČN naj se umešča na način, da se v čim manjši meri posega na kmetijska zemljišča in da je mogoče praznjenje ČN

#### 7. NEPRETOČNA GREZNICA (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do 50 PE	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	x	x	.	x	.	.	.			

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:** Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam.
  - etažnost: /
  - velikost, število objektov: /
  - umestitev na parceli objekta: Nepretočne greznice morajo biti izvedene podzemno.
  - priklučevanje na GJI : /
  - pogoji po NRP
    - 1 - Samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

#### 8. REZERVOAR (objekt, povezan s temi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do 100 m <sup>3</sup>	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	2	x	2	1	x	x	1	1	1	•	•	3•	3•	x	x	.	x	.	.	.			

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:** Vsi objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za namenske rabe ZP, ZP, ZK, ZV, IP, IG, IK, T, E, O, F, f, N, LN, LP
  - etažnost: /
  - velikost objektov, število objektov: /
  - umestitev na parceli objekta: /
  - priklučevanje na GJI : /
  - pogoji po NRP
    - 1 – rezervoarji, večji od 5 m<sup>3</sup>, morajo biti vkopani,
    - 2 – rezervoarji morajo biti v celoti vkopani,
    - 3 - samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč.

#### 9. VODNJAK, VODOMET

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	x	x	.	x	.	.	.				

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:** Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe. Določilo ne velja, ko gre za postavitev urbane opreme. Določilo ne velja za objekte, umeščene na rabe ZS, ZP, ZD, ZD, ZV.
  - etažnost: /
  - velikost objektov, število objektov: /
  - umestitev na parceli: Za urbano opremo so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki zagotavljajo nemoteno uporabo javne površine v njeni splošni rabi.
  - priklučevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni za objekte, ki so urbana oprema
  - Pogoji po NRP
    - 1 - samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč in le ko gre za lasten sistem za oskrbo s pitno vodo ter vodnjak za namakanje.
    - 2 - gradnja vodnjakov in vodometov dovoljena le kot urbana oprema,

#### 10. PRIKLJUČEK NA OBJEKTE GJI IN DALJINSKEGA OGREVANJA

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta: /
  - etažnost: /
  - velikost objektov, število objektov: /
  - umestitev na parceli objekta: /

- priključevanje na GJI : /

## 11. SAMOSTOJNO PARKIRIŠĆE

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
do 200 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	2	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	1	x	•	•	•	•	•	•	•	x	x	x	x	•	x	•	•	•						

- Posebni pogoji
    - gledje parcele objekta: Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam. Določilo ne velja za EUP z namensko rabo ZS, ZP, ZV, PC, PŽ, PO ter za javna parkirišča.
    - etažnost: /
    - velikost objektov, število objektov: Za EUP z namensko rabo ZS, ZP in ZV je dovoljeno postaviti en objekt (eno parkirišče do velikosti 200 m<sup>2</sup>) na 1 ha površin. Velikost objektov je omejena tudi s FZP in FBP, če ste ta določena.
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1- dopustna le gradnja javnih parkirnih mest za obiskovalce na obrobju EUP na podlagi soglasja oddelka pristojnega za gospodarske javne službe
    - 2- dopustno le v okviru ureditev parkirnih prostorov za lastne potrebe, maksimalna površina 60m<sup>2</sup>

#### **12. KOLESARSKA POT, PEŠPOT, GOZDNA POT IN PODOBNE**

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost objektov, število objektov: /
    - **umestitev na parceli: so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja**
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - /

### **13. POMOL (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)**

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N	
do 20 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	x	•	x	x	•	x	•	x	x	•	x	x	•	•	x	x	•	•	•	•	•

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - **velikost: pomoli, ki so javna površina, do 20 m<sup>2</sup>, ostali do 10 m<sup>2</sup>**
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : /
  - pogoji po NRP

#### **14. ŠPORTNO IGRIŠČE NA PROSTEM** (grajena ali utrijena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima pripadajočih spremljajočih objektov ali tribun)

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - **velikost, število objektov:** Objekti, večji od 1000 m<sup>2</sup> so dovoljeni le na BC in ZS ter CDi. Velikost objektov je omejena tudi z FZP, če je ta določena
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1 – samo do vključno 1000 m<sup>2</sup>, brez spremljajočih objektov
    - 2 – do vključno 10000 m<sup>2</sup>, brez spremljajočih objektov
    - 3 – samo otroška igrišča

#### **15. VODNO ZAJETJE IN OBJEKTI ZA AKUMULACIJO VODE IN NAMAKANJE**

- Posebni pogoji
    - **glede parcele objekta:** Bazen in drugi objekti za lastne potrebe, morajo biti locirani na parceli, namenjeni gradnji stavbe, ali na eni od parcel, namenjenih gradnji več stavb, če naprava služi več stavbam
    - etažnost: /
    - **velikost, število objektov:** Površina bazena se upošteva pri izračunu stopnje izkoriščenosti parcele.
    - **umestitev na parceli objekta:** zadrževani bazeni, ki zadržujejo viške padavinske vode iz javnega kanalizacijskega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1 – le v primeru zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema

- 2 – zajem pitne in tehnološke vode in vodni zbiralnik za potrebe namakanja, oroševanja, gašenja ipd.
- 3 – razen grajenega zajetja na tekoči vodi in vodnega zbiralnika
- 4 – samo okrasni bazen

#### 16. OBJEKT ZA OGLAŠEVANJE

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Do vključno 36 m <sup>2</sup> , višina do vključno 6 m	•	•	•	•	1	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	x	•	x	x	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Do vključno 12 m <sup>2</sup> , višina do vključno 5 m	•	•	•	•	1	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	x	•	x	x	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta: skladno z OPN
  - etažnost: /
  - velikost, število objektov: skladno z OPN
  - umestitev na parceli: skladno z OPN.
  - priklučevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni
- pogoji po NRP
  - 1 – samo za lastne potrebe in druge oblike oglaševanja

#### 17. OBJEKT ZA REJO ŽIVALI

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Stavba – do 100 m <sup>2</sup>	1 x	1 x	1 x	1 x	•	•	1 x	1 x	x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	•	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	4 x	4 x	4 x	4 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x				
Ribogojnica – do 2000 m <sup>3</sup>	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:
  - etažnost: objekti za rejo živali so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta,
  - velikost, število objektov: višina do vključno 6 m (objekt ne sme biti višji od objekta kateremu v osnovi pripada), razen čebelnjakov – višina do vključno 3,45 m.
  - umestitev na parceli: /
  - priklučevanje na GJI: samostojni priključki na GJI so dovoljeni
- pogoji po NRP
  - 1-Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo ter ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi.
  - 2 – dovoljeni so samo leseni enoetažni pritlični čebelnjaki na točkovnih temeljih – praviloma locirani ob gozdni rob in tlorisne površine do 40 m<sup>2</sup> in lesene enoetažne pritlične staje na točkovnih temeljih, namenjene zavetju rejenih živali na paši in tlorisne površine do 100 m<sup>2</sup>.

#### 18. POMOŽNI KMETIJSKO GOZDARSKI OBJEKT (objekt, namenjen kmetijski predelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Stavbe: površine do vključno 150 m <sup>2</sup> , višina do vključno 6 m	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Stolpní silos: višina od 5 do vključno 10 m	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Gradbenoinženirski objekti: višina nad 5 do vključno 10 m	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Dvojni kozolci: površina do vključno 150 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Zbiralnik gnojnice ali gnajevke: do vključno 1000 m <sup>3</sup>	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Stavbe: pritlične, enoetažne, površine do vključno 40 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Stolpní silos: višina od vključno 5 m	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Gradbenoinženirski objekti: višina do vključno 5 m	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Gozdne prometnice: vse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Dvojni kozolci: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	x	x	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
klet in vinska klet	x	x	x	x	x	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta:
  - višina: /
  - velikost, število objektov: do izkoristka faktorja oziroma skladno s pogoji po namenskih rabah,

- umestitev na parceli objekta: /
  - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dovoljeni, razen priključkov cest. Objekti, grajeni v odprttem prostoru (na K, G..) ne smejo biti priključeni na GJI (razen priključkov cest), razen rastlinjaki, ki so lahko priključeni na vodovodno omrežje, tudi samostojno.
  - pogoji po NRP
    - 1 - dopustni vsi objekti razen grajene gozdne prometnice.
    - 2–rastlinjak v smislu napetih lokov brez posebne konstrukcije
    - 3:
      - Gradnja na robu stavbnih površin: V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo ter ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja, razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Zazidana površina objektov za potrebe enega kmetijskega gospodarstva lahko doseže največ 100 m<sup>2</sup>. Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi.
      - Gradnja v odprttem prostoru: samo krmišče, molzišče, kozolec, rastlinjak, silosi in napajalno korito. Izjemoma se lahko, če je objekt nujno potreben za vzdrževanje kmetijskega zemljišča, na zemljišču postavi kmečka lopa, molzišče ali krmišče do 30m2. Skupna pozidana enostavnih kmetijsko gozdarskih objektov lahko doseže največ 40 m2. Gradnja je možna ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije oziroma obdelave kmetijskega zemljišča. Gradnja ni možna na območju agrooperacij (rastlinjaki so dovoljeni). Objekti se lahko umeščajo le ob obstoječih dovozih, potek in ob vizualni barierah (obronki gozda, ob gozdni zaplati, v zaledju nasada ipd.). Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi.
      - postavitev pomožno kmetijsko-gozdarskih objektov na kmetijsko zemljišče je možno, a le v izjemnih primerih (ko resnično ni druge prostorske rešitve) in le kot se s tem zagotovi vzdrževanje kmetijskega zemljišča v aktivnem stanju (da se mu ohrani ali poveča pridobivalna vrednost). Lastnik mora v tem primeru imeti v obdelavi vsaj 20 arov kmetijskih površin.
    - 4-Gradnja na robu stavbnih površin: samo skedenj, senik, rastlinjak in kozolec. V kolikor znotraj SK ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna znotraj 20 m pasu od roba EUP, v katerih že stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije in sicer tako, da je zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo ter ob pogoju, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Gradnja, razen za rastlinjake, ni možna na območju agrooperacij. Pogoj gradnje znotraj 30 m za rastlinjake ne velja. Na ta način umeščene objekte je potrebno predhodno evidentirati pri občinski službi.
    - 5 – skladno z gozdnogospodarskim načrtom
    - 6 – samo obore za rejo divjadi in krmišča ter ograje za pašo živine

**Opisi objektov, ki so navedeni v sklopu tabele 18. »pomožni kmetijsko gozdarski objekti« in so dopuščeni v odprti krajin**

- **Kmečka lopa** – enoetažen, pritličen objekt, ki je namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije in orodja. Konstrukcija je v celoti lesena z maksimalno višino 5m
  - **Molzišče** – pokrit na eno stran odprt (delno odprt) prostor, ki je namenjen molži. Konstrukcija je v celoti lesena. Višina maksimalno 4m. Stavba je pritlična, enoetažna – streha je hkrati strop nad prostorom.
  - **Krmišče** – praviloma na vse strani odprt prostor (lahko tudi delno zaprt, če je to potrebno zaradi značilnih vremenskih vplivov na lokaciji) brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno konstrukcijo, ki je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše in med prezimovanjem živali na pašnikih. Višina maksimalno 4m.

#### **19. OBJEKT ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN DOPOLNILNO DEJAVNOST** (objekt, ki ni namenjen bivanju)

- Posebni pogoji
    - gledje parcele objekta:
    - etažnost: objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost so pritlični, enoetažni, strop je hkrati streha objekta
    - velikost, število objektov: višina do vključno 6 m
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1 – samo zidanice

#### **20. POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKT**

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost, število objektov: /
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : /
  - pogoji po NRP
    - 1 – samo v podzemni izvedbi. Podzemne zbiralnice ločenih frakcij odpadkov ob dostopnih poteh, če niso podzemne, morajo biti intenzivno ozelenjene.

21 POMOŽNI LETALIŠKI PRISTANIŠKI IN POMOŽNI OBIEKTI NA SMIČIŠČU

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - **velikost, število objektov: na rabah brez določenega FZ dovoljen en objekt na EU**
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni

## **22. POMOŽNI OBJEKTI NAMENJENI OBRAMBI IN VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA**

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Stavbe: površina do vključno 40 m <sup>2</sup>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•	•									

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - **velikost, število objektov: na rabah ZS, ZP ZD, ZK, ZV dovoljen en objekt na EUP**
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni
  - pogoji po NRP
    - 1 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov

### **23. PROIZVOD - PREFABRIKAT**

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe ISP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
	1	1	1	1	1	1	x	x	x	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	3	1	x	x	1	•	•	•	•	•	•	2	2	2	x	1	1	•	•	•	•				

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: enoetažni, pritlični
    - **velikost, število objektov:** na rabah, ki nimajo faktorjev za stopnjo izkoriščenosti parcele, se lahko na en EUP postavi 200 m<sup>2</sup>, če ni drugače določeno. Največja dovoljena višina balonov je 11 m.
    - umestitev na parceli objekta: /
    - **priklučevanje na GJI :** samostojni priključki na GJI so dovoljeni, razen za izjeme, ki jih določajo določila za male stavbe in pomožne kmetijsko gozdarske objekte
  - pogoji po NRP
    - 1 – posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP enaki pogojem kot so na določeno rabo predpisani pogoji za posamezno vrsto objekta (če je objekt v javni rabi na CU se ravna po določilih objektov v javni rabi CU)
    - 2 – samo rastlinjak in krmišče, posebni pogoji, pogoji po tipih stavb in pogoji po NRP enaki pogojem za pomožne kmetijsko gozdarske objekte; na območju gozdov ni dovoljeno postavljanje rastlinjakov
    - 3 – baloni (do 200 m<sup>2</sup>) in paviljoni (do 50 m<sup>2</sup>)

## 24. BAZNE POSTAJE IN DRUGI TELEKOMUNIKACIJSKI OBJEKTI

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe <u>/SP</u>	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
Bazne postaje	x	x	x	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	•	x	•	•	•	•	•	x	•	•	x	x	•	•	•	•	•						
objekt za telekomunikacijsko opremo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•	•	•	•	x	x	x	x	x	•	•	•	•	x	•	x	x	•	•	•	•							
Telekomunikacijske antene in oddajniki	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	x	x	•	x	•	•	•	x	•	x	x	•	•	•	•	•							

**Bazne postaje:** namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme oziroma naprav v primerem prostoru ali zaboljniku, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- antenski drog je lahko visok največ 10 m nad površino strehe;
  - pri antenskih nosilcih na antenskem drogu, postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na steber, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 5 m od terena in najmanj 1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m;
  - prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo v nestanovanjski stavbi, in sicer v tistem njenem delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma v katerem se ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojniški, je lahko postavljen ob drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova bruto površina pa je lahko do 30 m<sup>2</sup>;
  - Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost, število objektov: /
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni.

**Objekt za telekomunikacijsko opremo:** tlorisne površine do 30 m<sup>2</sup>, za nameščanje radijskih postaj za radioamaterje s pripadajočimi antenami do višine 10 m.

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost, število objektov: /
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni

**Telekomunikacijske antene in oddajniki:** katerih uporabni signal ne pokriva več kakor 100-metrski pas okoli oddajne točke.

- Posebni pogoji
    - glede parcele objekta: /
    - etažnost: /
    - velikost, število objektov: /
    - umestitev na parceli objekta: /
    - priključevanje na GJI : samostojni priključki na GJI so dovoljeni

## 25. URBANA OPREMA

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
kiosk oz tipski zabojnik	•	•	•	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	•	•	•	•	•	x	•	x	x	x	x	x	•	•	•	•				
montažna sanitarna enota	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	•	•	x	x	x	x	x	•	•	•	•				

- #### ▪ Posebni pogoj

- glede parcele objekta: /
- etažnost: /
- velikost, število objektov: /
- umestitev na parceli objekta: /
- priklučevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dovoljeni**

## 26. ZAČASNI OBJEKTI

VRSTA OBJEKTA / NRP	SSe /SP	SSv	SSs	SB	SK	Ak	Az	Ap	Aw	CU	CDi	CDk	CDo	CDz	IP	IG	IK	BT	BD	BC	ZS	ZP	ZD	ZK	ZV	PC	PŽ	PO	PL	PH	PR	T	E	O	K1	K2	G	VI	VC	LN	LP	F	f	N
odprt sezonski gostinski vrt	•	•	•	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•						
montažni šotor	•	•	•	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	x	•	•	x	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•								
oder z nadstreškom	•	•	•	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	x	•	•	•	•	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•								
pokrit prireditveni prostor	x	x	x	•	•	•	x	x	x	•	•	•	•	x	•	•	x	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
cirkus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x	x	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
začasna tribuna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•	•	x	•	•	x	•	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	x							
objekt za skladiščenje nenevarnih snovi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•						
Začasni pomol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	•	•	•						

Definicije pojmov:

- Začasni objekt** je treba odstraniti po poteku časa, za katerega je bil zgrajen, najpozneje pa v šestih mesecih od začetka gradnje. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
- **Odprt sezonski gostinski vrt**, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je tlorisna površina zemljišča največ 50 m<sup>2</sup> in višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta;
- **Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru**, če je njegova tlorisna površina do 500 m<sup>2</sup>, višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta;
- **Oder z nadstreškom**, če je njegova tlorisna površina do 30 m<sup>2</sup>, višina najvišje točke do 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in če ta razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov;
- **Pokriti prireditveni prostor**, kamor sodi tudi športno igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m<sup>2</sup>
- **Cirkus**, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru (arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjjo površino, namenjeno potupočemu zabavišču, če so šotor in drugi objekti montažni;
- **Začasna tribuna za gledalce na prostem**, če je njena tlorisna površina največ 1000 m<sup>2</sup> in višina najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje povprečne točke terena.
- **Objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi**, če bruto površina teh objektov ne presega 15 m<sup>2</sup> in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

- Posebni pogoji
  - glede parcele objekta: /
  - etažnost: /
  - velikost, število objektov: /
  - umestitev na parceli objekta: /
  - priklučevanje na GJI : samostojni priključki na GJI niso dovoljeni**